



SCU 2375

Chladicí skříň prosklené dveře

Vlastnosti produktu

- prosklené křídlové dveře s hliníkovým rámem
- nastavitelné police
- lze měnit otevírání dveří
- nastavitelné nožky
- vnitřní LED osvětlení
- chlazení s pomocným ventilátorem

TEFCOLD SCU 2375

Parametry a obsah

Teplotní rozsah	°C	+2 až +10
Hrubá / čistá váha	kg	87 / 82
Čistý Objem	l	372
Hrubý objem	l	347
Hrubý / čistý objem	l	372 / 347

Design a materiál

Počet dveří	2
Počet a typ dveří	2 oddělené dveře – křídlové prosklené dveře

Maximální zatížení polic	kg/m ²	196
Počet polic	ks	5
Barva polic		Bílá
Rozměr polic		498 x 405 mm
Počet a typ polic		5 roštové police bílé
Tvrzené sklo		Ano
Nožky / nohy		2 nastavitelné nožky
Kolečka		2 pojezdové válečky

Exteriér	Bílá
Interiér	ABS
Vnitřní osvětlení	LED
Zámek	Ano

Chlazení a funkce

Typ kompresoru	AS APPROVED IN CE-APPROVAL	
Typ ovládání	Mechanické	
Typ chlazení	S pomocným ventilátorem	
Typ odtávání	Automatické	
Typ chladiva	R600a	
Množství chladiva	g	80
Termometr	Ano	

Výkon a spotřeba

Energetická třída		D
Max Ambient		30°C at 55% RH
Denní spotřeba	kWh/24h	2.2
Roční spotřeba	kWh/rok	803
EEL	%	48.6
Příkon		
Příkon	W	295
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	45

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	470 x 440 x 1555
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	595 x 640 x 1840
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	680 x 710 x 1940 mm
Přepravní kontejner 40 stop	ks	54



Pevné madlo



Zámek