



MCX130M

Expositor mural em aço inoxidável

Características do produto

- Ideal para impulsionar as vendas
- Obturador de segurança com fechadura
- Arrefecimento forçado
- Prateleiras reguláveis
- Automático
- Rodas giratórias com travão
- Controlo digital e visor de temperatura
- Suporte de preço incluído

Multideck com obturador de segurança manual

A gama MCX é um excelente multideck de aço inoxidável de frente aberta, concebido para incentivar as compras por impulso "Grab & Go". Esta unidade versátil oferece uma temperatura ajustável, pelo que é adequada para bebidas, produtos lácteos ou carne fresca embalada.

A gama MCX é uma excelente escolha para locais como cafetarias, hotéis, escolas, colégios e cantinas universitárias. Satisfaz as necessidades de refrigeração durante o serviço, ao mesmo tempo que dá prioridade à segurança dos produtos durante os períodos sem serviço.

Na gama MCX, a segurança e a proteção são a prioridade. Possui um obturador de segurança bloqueável, que impede o acesso aos produtos quando a alimentação eléctrica não está ativa. Este armário está equipado com rodízios giratórios bloqueáveis, alargando assim as possibilidades de colocação e maximizando as oportunidades de venda.

Medidas e conteúdo

Exposición total	m²	1.46
Gama de temperaturas	°C	-1 a +5
Classe climática		3
Peso bruto / líquido	kg	310 / 230
Volume bruto / líquido	l	680 / 580

Design e Material

Cor da prateleira	Aço inoxidável
Rodas	Rodas giratórias
Acabamento exterior	SS304
Acabamento interior	SS304
Luz interior	LED opcional

Funções e refrigeração

Tipo de controlador		Eletrónico
Tipo de arrefecimento		Ventilado
Tipo de descongelação		Automático
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	2 x 140
Termómetro		Sim

Potência e consumo

Classe de energia		F
		25°C 60% RH
Consumo de energia	kWh/24h	17.67
Consumo anual de energia	kWh/ano	6449
EEL	%	71.8
Potência de entrada	W	1080
Tensão / Frequência	V/Hz	220-240/50
Nível de ruído	dB(A)	61

Dimensões

Dimensão interna (LxPxA)	mm	1250 x 436 x 1250
Dimensão externa (LxPxA)	mm	1312 x 740 x 1994
Dimensão da embalagem (LxPxA)	mm	1400 x 790 x 2150
Carga de contentor de 40 pés	pçs	22



Obturador de segurança bloqueável



Rodas giratórias