TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



# Galaxy+ GP26FGD Maxi Black

## Multideck-kyl för stormarknader

**Produktfunktioner**
- Temperaturklass 3M1
- Självstängande dörrar
- Ventilerad kylning
- Ställbara hyllor med lutfunktion
- Multiplexsats som tillbehör
- Stötupptagare i rostfritt stål
- Skylthållare och frontlist i akryl som standard
- Flerkoppling möjlig – skapa en oavbruten kontinuerlig linje
- Kraftiga hyllor med förstärkningsstång
- Glasdörrar utan ram för utmärkt produktexponering
- EU-energiklass B
- Solida 40 mm ändväggar med speglad interiör

## 880 mm djup multideck-kyl med dörrar

Med denna multideck-kyl med hela glasdörrar får du en snygg design tillsammans med ett energieffektivt kylsystem. Genom de ramlösa glasdörrarna syns produkterna inuti kylen utmärkt. Det finns vertikala LED-ljus längs insidan av varje vägg – tillsammans med den horisontala LED-belysningen högst upp ger detta utmärkt belysning som framhäver innehållet. Hyllorna kan lutas för optimal produktvisning. Flerkopplingssatser finns som tillbehör så att du kan skapa oavbrutna rader i butiken. Tack vare ett noggrant utformat kylsystem och det optimala luftflödet genom kylen har detta skåp en enastående låg energiförbrukning och en imponerande EU-energiklassificering.

| Mått och innehåll | | |
|---|---|---|
| Brutto- / nettovikt | kg | 498 / 468 |
| Nettovolym | l | 1610 |
| Bruttovolym | l | 3465 |
| Brutto-/nettovolym | l | 3465 / 1610 |
| Sammanlagd visningsyta | m² | 4.1 |
| Temperaturintervall | °C | -1 till +5 |
| Klimatklass | | 3 |
| **Design och material** | | |
| Utvändig finish | | Svart RAL9005 |
| Invändig finish | | Svart RAL9005 |
| Antal dörrar | | 4 |
| Dörrnummer & dörrtyp | | 4 glasdörrar med gångjärn |
| Vändbar dörr | | Nej |
| Antal hyllor | delar | 5 |
| Hyllnummer & hylltyp | | 5 justerbar |
| Hyllfärg | | Svart |
| Hyllmått | | 1250x500mm |
| Maxlast på hyllorna | kg/m² | 160 |
| Fötter / ben | | 6 ställbara fötter |
| Härdet glas | | Ja |
| Interiörlampa | | LED |
| **Kylning och funktioner** | | |
| Typ av regulator | | Elektronisk |
| Typ av avfrostning | | Automatisk |
| Köldmedium | | R290 |
| Laddning köldmedium | g | 2x150 |
| Termometer | | Ja |
| **Ström och förbrukning** | | |
| Energiklass | | B |
| Energiförbrukning | kWh/24tim | 8.02 |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år | 2928 |
| EEI | % | 13.7 |
| Effekt | | |
| Ineffekt | W | 629 |
| Spänning / Frekvens | V/Hz | 220-240/50 |
| Ljudnivå | dB(A) | 55 |
| **Dimensioner** | | |
| Externa mått (BxDxH) | mm | 2580 x 880 x 2005 |
| Invändiga mått (BxDxH) | mm | 2500 x 684 x 1562 |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm | 2650 x 930 x 2320 |
| 40 fot containerlast | delar | 8 |


Dörrar i fullhöjd


Glasdörrar utan ram