



UR400X1

Chladicí skříň plné dveře, nerez

Vlastnosti produktu

- exteriér z nerezové oceli
- integrované madlo
- chlazení s pomocným ventilátorem
- nastavitelné police
- digitální termostat a teplotní displej
- nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu
- zámek

Klasická chladicí skříň, nerezová ocel

TEFCOLD UR je klasická chladicí skříň, která kombinuje osvědčenou spolehlivost s čistým designem a praktickým integrovaným madlem. Tento konkrétní model se může pochlubit působivě nízkou spotřebou energie, která je o 50 % nižší než u předchůdce.

Chladicí skříň je ideální pro náročné gastronomické provozy a je vybavena nastavitelnými policemi s nosností až 15 kg na polici. Chladicí skříň je vybavena chlazením s ventilátorem a teplotu lze snadno nastavit na digitálním termostatu.

Řada UR je k dispozici v různých barvách a velikostech a můžete si vybrat mezi modely s plnými nebo prosklenými dveřmi. V nabídce UF naleznete možnosti mrazniček.

Parametry a obsah

Hrubá / čistá váha	kg	82 / 77
Hrubý objem	l	350
Čistý Objem	l	361
Hrubý / čistý objem	l	361 / 350
Teplotní rozsah	°C	-2 až +8
Klimatická třída		4

Design a materiál

Exteriér	Nerezová ocel SS430	
Interiér	Bílá	
Počet dveří	1	
Typ dveří	křídlové plné dveře	
Počet a typ dveří	1 křídlové plné dveře	
Změna otevírání dveří	Ano	
Počet polic	ks	4
Počet a typ polic	4 roštové police bílé	
Barva polic	Bílá	
Rozměr polic	503 x 415 mm	
Rozměry spodní police	mm	503 x 225
Maximální zatížení polic	kg/m²	110
Nožky / nohy	2 nastavitelné nožky	
Kolečka	2 pojezdové válečky	
Zámek	Ano	
Vnitřní osvětlení	Ne	

Chlazení a funkce

Typ ovládání	Elektronické	
Typ chlazení	S pomocným ventilátorem	
Typ odtávání	Automatické / Cyklus vypnutí	
Typ chladiva	R600a	
Množství chladiva	g	70
Termometr	Ano	

Výkon a spotřeba

Energetická třída	A	
Max. podmínky okolí	+30°C, 55% RH	
Denní spotřeba	kWh/24h	0.65
Roční spotřeba	kWh/rok	237
EEl	%	23.7
Příkon		
Příkon	W	80
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	45

Rozměry

Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	600 x 635 x 1855
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	510 x 485 x 1620
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	680 x 680 x 2100
Přepravní kontejner 40 stop	ks	54



Digitální termostat



Vnitřní ventilátor