



CRPF1530

Koelruimte (Compleet met monoblock)

Producteigenschappen

- Plug-in - Gebruiksklaar na montage
- Veel aanpassingsmogelijkheden
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Eenvoudig te monteren
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- 80 mm paneelisolatie
- Rekwerk leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang

De koelruimte kan gebruikt worden in restaurants, delicatessenzaken, cafés enz. Het is een uitstekende manier om een optimale en efficiënte koelruimte te creëren tegen een heel betaalbare prijs. Koelruimtes zijn dé manier om op gemakkelijke wijze voeding, zuivelproducten en dranken op te slaan.

Maten en inhoud

Intern volume	m³	7.76
Wanddikte	mm	80
Isolatie-dichtheid	kg/m³	42
Temperatuurbereik	°C	0 tot +8
Klimaatklasse		5
Bruto/netto gewicht	kg	352 / 322
Bruto/netto volume	l	

Ontwerp en materiaal

Deur aantal & type	1 dichte scharnierdeur B:700 H:1845	
Max belasting op vloer	kg/m²	1500
Buitenafwerking		Wit
Binnenafwerking		Wit
Binnenverlichting		LED
Slot		Ja

Koelen en functies

Type regelaar	Elektronisch	
Type koeling	Geventileerd	
Type ontdooiing	Automatisch, heet gas	
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	150
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik

Energieverbruik	kWh/24h	21.12
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	7709
Input vermogen	W	905
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	60

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	1340 x 2840 x 2040
Externe maat (BxDxH)	mm	1500 x 3000 x 2200
Verpakte maat (BxDxH)	mm	2200 x 1900 x 2400
40 ft containerlading	st	10



Stevige greep



Plank als accessoire