



SFI185B HC-CF VS

Réfrigérateur / congélateur de supermarché noir

Caractéristiques du produit

- Facile de passer du refroidisseur au congélateur
- Compresseur à vitesse variable basse consommation
- Excellente visibilité des produits
- Couvercles incurvés coulissants
- Idéal en association avec notre module haut MTF
- Socle réglable
- Éclairage intérieur LED
- Bars d'amortissement
- Kit de canalisation disponible en option pour assembler un îlot

Tête de gondole noire pour supermarché permettant d

La gamme SFI-CF de coffres à froid positif ou négatif pour supermarchés est disponible avec plusieurs couleurs, et garantit une excellente visibilité des produits grâce à ses couvercles coulissants vitrés et bombés. Le contenu est mis en lumière par l'éclairage LED situé au fond du congélateur. Des socles réglables à placer entre les séparateurs permettent de relever le niveau de la base dans l'appareil pour qu'il est toujours l'air plein. Idéal pour les supermarchés, les magasins d'alimentation, les boucheries, etc.

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m²	1.25
Plage de température	°C	-24 à -18 / -1 à +8
Classe climatique		3
Volume net	l	500
Volume brut	l	786
Volume brut / net	l	786 / 500
Poids brut / net	kg	165 / 150

Design et matériaux

Vitrage de sécurité		Oui
Nombre et type de couvercles	2 couvercles coulissants vitrés incurvés	
Number of lids		2
Système de séparateurs		Oui
Nombre de séparateurs	pces	4
Pieds		6 pieds ajustables
Éclairage intérieur		LED horizontale
Finition extérieure		Noir
Finition intérieure		Acier peint en blanc

Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Statique
Type de dégivrage		Automatique, gaz chaud
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	110
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation


Classe énergétique		C
Max Ambient		+25°C, 60% RH
Consommation électrique par an	kWh/an	1573.15
Consommation d'énergie	kWh/24h	4.31
EEL	%	23.2
Puissance		
Puissance consommée	W	890
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	48

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1856 x 858 x 832
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1720 x 720 x 627
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1920 x 915 x 920
Charge conteneur 40 pieds	pces	26



Régulateur numérique



Socle réglable