



UR600X1

Frigorífico para garrafas GN2/1

Características do produto

- Exterior em aço inoxidável
- Prateleiras reguláveis GN2/1
- Alça integrada
- Arrefecimento assistido por ventilador
- Controlo digital e visor de temperatura
- Pés reguláveis com rodízios na parte de trás
- Fechadura

Refrigerador de 1 porta com prateleiras GN2/1, aço ino

O TEFCOLD UR é um refrigerador clássico que combina a fiabilidade comprovada com um design simples com uma prática pega integrada. Este modelo em particular apresenta um consumo de energia impressionantemente baixo, 57% inferior ao do seu antecessor.

Este compartimento refrigerado, que é ideal para ambientes exigentes de restauração, inclui prateleiras GN2/1 ajustáveis com uma impressionante capacidade de carga de até 25 kg por prateleira. O frigorífico dispõe de arrefecimento assistido por ventoinha e é fácil definir a temperatura no termóstato digital.

A gama UR encontra-se disponível em várias cores e tamanhos e pode escolher entre modelos com porta sólida ou de vidro. Consulte a gama UF para verificar as opções de congeladores.

Peso bruto / líquido	kg	97 / 90
Volume líquido	l	570
Volume bruto	l	620
Volume bruto / líquido	l	620 / 570
Gama de temperaturas	°C	-2 a +8
Classe climática		4
Acabamento exterior		SS430
Acabamento interior		Branco
Número de porta		1
Tipo de porta		porta sólida com dobradiças
Número e tipo de porta		1 porta sólida com dobradiças
Porta reversível		Não
Número de prateleiras	pçs	4
Número e tipo de estantes		4 prateleiras metálicas brancas
Cor da prateleira		Branco
Dimensões da prateleira		GN2/1
Dimensões da prateleira inferior		654 x 330
Carga máxima nas prateleiras	kg/m²	196
Pés / Pernas		2 pés reguláveis
Rodas		2 rodízios
Fechadura		Sim
Luz interior		Não
Tipo de controlador		Eletrónico
Tipo de arrefecimento		Assistido por ventilador
Tipo de descongelação		Automático / Descongelação por ar
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	70
Termómetro		Sim
Classe de energia		A
Ambiente máximo		+30°C, 55% RH
Consumo de energia	kWh/24h	0.79
Consumo anual de energia	kWh/ano	288
EEl	%	21.9
Potência		
Potência de entrada	W	95
Tensão / Frequência	V/Hz	220-240/50
Nível de ruído	dB(A)	45
Dimensão externa (LxPxX)	mm	777 x 745 x 1895
Dimensão interna (LxPxX)	mm	653 x 580 x 1660
Dimensão da embalagem (LxPxX)	mm	840 x 765 x 2100
Carga de contentor de 40 pés	pçs	42



Concebido para
tabuleiros GN1/1 (não



Rodas resistentes
opcionais

fornecidos)