




CR 210x300x220 WD

Koelcelpanelen 80 mm

Producteigenschappen

- 850 mm brede deur
- Alleen panelen - zonder koeleenheden
- In elkaar grijpend verbindingssysteem
- 80 mm paneelisolatie
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Eenvoudig te monteren
- Vaste deurpositie
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- Rekwerk leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang

80 mm koelcelpanelen met 850 mm brede deur

Ons assortiment koelcelpanelen is verkrijgbaar met 80 mm of 120 mm effectieve polyurethaan isolatie en is leverbaar in verschillende afmetingen. Ze hebben een eenvoudig in elkaar grijpend systeem waardoor de montage snel en probleemloos verloopt. De modulaire panelen zijn verwisselbaar, zodat u de positie van de deur kunt verplaatsen en de cel aan uw behoeften kunt aanpassen. Monoblock koelunits kunnen apart worden besteld.

Maten en inhoud

Intern volume	m ³	11.24
Wanddikte	mm	80
Isolatiedichtheid	kg/m ³	42
Bruto/netto gewicht	kg	465 / 445
Bruto/netto volume	l	

Ontwerp en materiaal

Deur aantal & type		1 dichte scharnierdeur	
Max belasting op vloer	kg/m²		1500
Buitenafwerking			Wit
Binnenafwerking			Wit
Slot			Ja

Koelen en functies

	51052
--	-------

Stroom en verbruik

	51052
--	-------

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	1940 x 2840 x 2040
Externe maat (BxDxH)	mm	2100 x 3000 x 2200
Verpakte maat (BxDxH)	mm	2180 x 1860 x 1080
40 ft containerlading	st	12



Stevige greep



Vergrendelingssysteem