



BERMUDA VIEW RV13

Congelador de gelados

Características do produto


- Visor de alta visibilidade (vidro frontal baixo)
- Distribuição perfeita da temperatura
- Vidro aquecido para evitar a condensação
- Adequado para tabuleiros Napoli (não incluídos)
- Luz interior LED com interruptor
- Controlo digital e visor de temperatura
- Compartmento de arrumação de fácil acesso
- Cortina noturna traseira para manter a temperatura
- Arrefecimento forçado
- Descongelação automática

Expositor de gelados com ventilador e armazenamento


A unidade de exposição de gelados Bermuda View RV10 comporta até 10 bandejas Napoli. O seu sistema de arrefecimento assistido por ventoinha assegura que o gelado é mantido à temperatura perfeita para servir. Além disso, o armário está equipado com um compartimento de armazenamento inferior refrigerado separado, permitindo que o expositor seja rapidamente reabastecido sem sair da unidade.

A missão da gama Bermuda View é melhorar o gelado. É por isso que apresenta um vidro frontal baixo para uma melhor visibilidade. O modelo Bermuda apresenta um vidro elegantemente curvado que é simultaneamente prático e elegante, e o vidro frontal é aquecido para evitar a condensação. Esta unidade está equipada com rodas para facilitar a mobilidade e uma luz LED interna que ilumina os seus produtos. Com a sua mistura excecional de qualidade e preço acessível, a gama Bermuda tornou-se uma escolha popular entre as gelatarias.

Peso bruto / líquido	kg	255 / 235
Capacidade de serviço		13 tab. de Nápoles (5L) /
Capacidade de armazenamento (inferior)		/ 14 tab. de Nápoles (5L)
Exposición total	m²	0.84
Gama de temperaturas	°C	-16 a -10
Classe climática		7
Acabamento exterior		Branco
Acabamento interior		Branco
Vidro de segurança		Sim
Rodas		4 rodízios giratórios
Fechadura		Não
Luz interior		LED
Tipo de controlador		Eletrónico
Tipo de arrefecimento		Ventilado
Tipo de descongelação		Automático, gás quente
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	2 x 125
Termómetro		Sim
Classe de energia		D
Ambiente máximo		+35°C, 75% RH
Consumo de energia	kWh/24h	22.8
Consumo anual de energia	kWh/ano	8322
EEl	%	45.1
Potência		
Potência de entrada	W	1600
Tensão / Frequência	V/Hz	220-240/50
Nível de ruído	dB(A)	56
Dimensão externa (LxPxX)	mm	1670 x 814 x 1354
Dimensão da embalagem (LxPxX)	mm	1740 x 860 x 1455
Carga de contentor de 40 pés	pçs	13



Rodas giratórias de alta resistência



Cortina noturna traseira para manter a temperatura