



WRA-M18-1

Kylenhet monoblock

Produktfunktioner

- Kylenhet monoblock
- Lämplig för paneler med en tjocklek på upp till 200 mm
- Möjlighet till seriell anslutning
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Ventilerad kylning

Kylenhet monoblock för temperatur -5°C till +15°C

Kylenheten monoblock från WRA levererar exceptionell kylprestanda för kylrum. Monoblocket är utformat för sadelmontering och installationen kräver att man skär hål i kylrummets paneler. Monoblocket är lämpligt för alla paneler med ett djup på upp till 200 mm.

Du kan se monoblockets kapacitet på ritningarna. Prestandan beror på olika faktorer som omgivningstemperatur och börvärdestemperatur.

Om du har ett större kylrum är det möjligt att ansluta flera monoblock och låta dem arbeta tillsammans. Du väljer en enhet som master och styr temperaturen för alla enheter med bara en styrenhet.

Monoblocket är endast avsett för inomhusbruk.

Observera: Vid installation av monoblocken ska det finnas ett avstånd på minst 30 cm mellan kondensorfläkten (eller värmeutblåset) och taket. Tillräcklig ventilation på installationsplatsen rekommenderas.

Mått och innehåll

Brutto- / nettovikt	kg	81 / 59
Temperaturintervall	°C	-5 till +15

Design och material

Utvändig finish	Vit RAL9003
-----------------	-------------

Kylning och funktioner

Typ av avfrostning		Automatisk, het gas
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	150

Ström och förbrukning


Energiförbrukning	kWh/24tim	16.92
Årlig energiförbrukning	kWh/år	6176
Ineffekt	W	940
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	35.6

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	671 x 975 x 828
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	765 x 1070 x 980
40 fot containerlast	delar	66



Monoblock baktill – ingen panel monterad



Digital kontroll