



FSC891S Black

Vitrine réfrigérée noire

Caractéristiques du produit

- Portes vitrées coulissantes à fermeture automatique
- Canopée lumineux
- Éclairage interne vertical
- Tablettes ajustables
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé

Vitrine réfrigérée noire 2 portes avec caisson

La gamme FSC est équipée d'un caisson lumineux. Un branding personnalisé attire l'œil et encourage les achats impulsifs. L'appareil maintient les boissons au froid tout en mettant les produits en valeur.

Ce modèle est doté d'un intérieur et d'un extérieur noirs. La finition extérieure noire est élégante, et la finition intérieure en noir permet de mettre les produits en valeur, notamment grâce à l'éclairage LED. Cet appareil est idéal pour les cafés, épiceries et pâtisseries haut de gamme.

Il est fourni avec 5 clayettes grilles réglables noires, 2 portes coulissantes vitrées à fermeture automatique, 2 cordons LED verticaux dans l'armoire, et un caisson lumineux à LED.

Mesures et contenu

| | | |
|----------------------|----|-----------|
| Plage de température | °C | +2 à +10 |
| Classe climatique | | 4 |
| Poids brut / net | kg | 166 / 153 |
| Volume brut / net | l | 707 / 462 |

Design et matériaux

| | |
|-------------------------|--|
| Nombre et type de porte | 2 porte vitrée coulissante à fermeture automatique |
|-------------------------|--|

| | | |
|--------------------------|-------------------|-----|
| Charge max. par tablette | kg/m ² | 196 |
|--------------------------|-------------------|-----|

| | |
|---------------------|------|
| Couleur de tablette | Noir |
|---------------------|------|

| | |
|--------------------------|--------------|
| Dimensions des tablettes | 794 x 470 mm |
|--------------------------|--------------|

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Nombre et type de tablettes | 5 clayettes noires |
|-----------------------------|--------------------|

| | |
|---------------------|-----|
| Vitrage de sécurité | Oui |
|---------------------|-----|

| | |
|------------------|--------------------|
| Caisson lumineux | LED blanche froide |
|------------------|--------------------|

| | |
|-----------------|-------------|
| Type de caisson | Profil en D |
|-----------------|-------------|

| | |
|-------|--------------------|
| Pieds | 4 pieds ajustables |
|-------|--------------------|

| | |
|-----------|-------------|
| Roulettes | 4 roulettes |
|-----------|-------------|

| | |
|---------------------|--------------|
| Finition extérieure | Noir RAL9005 |
|---------------------|--------------|

| | |
|---------------------|--------------|
| Finition intérieure | Noir RAL9005 |
|---------------------|--------------|

| | |
|---------------------|-----|
| Éclairage intérieur | LED |
|---------------------|-----|

| | |
|---------|-----|
| Serrure | Oui |
|---------|-----|

Froid et fonctions

| | |
|--------------------|--------------|
| Type de régulation | Électronique |
|--------------------|--------------|

| | |
|-----------------------|---------|
| Type de réfrigération | Ventilé |
|-----------------------|---------|

| | |
|-------------------|-------------|
| Type de dégivrage | Automatique |
|-------------------|-------------|

| | |
|--------------------|------|
| Fluide frigorigène | R290 |
|--------------------|------|

| | | |
|---------------|---|-----|
| Charge de gaz | g | 115 |
|---------------|---|-----|

| | |
|-------------|-----|
| Thermomètre | Oui |
|-------------|-----|

Puissance et consommation

| | |
|--------------------|---|
| Classe énergétique | D |
|--------------------|---|

| | |
|-------------|----------------|
| Max Ambient | 30°C at 55% RH |
|-------------|----------------|

| | | |
|------------------------|---------|------|
| Consommation d'énergie | kWh/24h | 3.32 |
|------------------------|---------|------|

| | | |
|--------------------------------|--------|------|
| Consommation électrique par an | kWh/an | 1212 |
|--------------------------------|--------|------|

| | | |
|-----|---|------|
| EEI | % | 49.1 |
|-----|---|------|

| | |
|-----------|--|
| Puissance | |
|-----------|--|

| | | |
|---------------------|---|-----|
| Puissance consommée | W | 410 |
|---------------------|---|-----|

| | | |
|---------------------|------|------------|
| Tension / Fréquence | V/Hz | 220-240/50 |
|---------------------|------|------------|

| | | |
|---------------|-------|----|
| Niveau sonore | dB(A) | 48 |
|---------------|-------|----|

Dimensions

| | | |
|--------------------------------|----|------------------|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm | 810 x 561 x 1556 |
|--------------------------------|----|------------------|

| | | |
|--------------------------------|----|------------------|
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm | 890 x 740 x 1990 |
|--------------------------------|----|------------------|

| | | |
|------------------------------|----|---------------------|
| Dimensions emballées (LxPxH) | mm | 950 x 840 x 2160 mm |
|------------------------------|----|---------------------|

| | | |
|---------------------------|------|----|
| Charge conteneur 40 pieds | pces | 28 |
|---------------------------|------|----|



Canopée lumineux



Portes coulissantes