



FSC1000S

Expositor refrigerado

Características del producto

- Puertas deslizantes de cristal de cierre automático
- Carcasa iluminada
- Luz vertical interna
- Estantes ajustables
- Patas regulables
- Refrigeración forzada

Expositor refrigerado de 2 puertas con canopy

La gama FSC cuenta con display de iluminación. La posibilidad de personalizar con la marca es llamativa y estimula las ventas por impulso. La unidad mantiene las bebidas frías a la vez que presenta y promociona los productos de manera óptima.

Este modelo es una opción popular para los comercios, las tiendas de conveniencia y los supermercados. Es estándar con exterior e interior blancos. Incluye 5 estantes de rejilla blancos ajustables, 2 puertas de cristal batientes de cierre automático, 2 luces LED en toda la longitud de la parte interior del marco de la puerta y una marquesina de iluminación LED.

Medidas y contenido

Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	164 / 159
Volumen bruto / neto	l	771 / 524

Diseño y material

Número de puertas y tipo	2 cristal de cierre automático deslizante	
Cristal de seguridad		Sí
Puerta reversible		No
Número de estantes y tipo	5 estantes de rejilla, blanco	
Color de estante		Blanco
Medidas de estante	870 x 470 mm	
Medidas de estante de fondo	870 x 475	
Carga máxima sobre los estantes	kg/m ²	196
Tipo de carcasa		Forma en D
Luz de la carcasa		LED
Patatas		4 patas regulables
Ruedas giratorias		4 ruedecillas
Acabado exterior		Blanco RAL9016
Acabado interior		Acero pintado blanco
Luz interior		LED
Cierre		Sí

Refrigeración y funciones

Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	120
Termómetro		Sí

Potencia y consumo

Clase energética		F
Max Ambient		30°C at 55% RH
Consumo de energía	kWh/24h	5.96
Consumo de energía anual	kWh/año	2175
Potencia		
Potencia de entrada	W	450
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	48

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAI)	mm	890 x 572 x 1533
Medidas exteriores (AnxPrxAI)	mm	1000 x 740 x 2000
Medidas embalaje (AnxPrxAI)	mm	1080 x 800 x 2100
Carga contenedor 40ft	pcs	28



Puertas deslizantes

Luz vertical interna