



## BA6H

Arrière de bar

### Caractéristiques du produit

- Classe énergétique UE A
- Consommation d'énergie réduite d'env. 59 % par rapport à la gamme BA précédente
- Double vitrage de sécurité
- Porte vitrée réversible
- Refroidissement ventilé pour un refroidissement rapide et une température uniforme
- Thermostat électronique facile d'accès
- Tablettes ajustables
- Éclairage intérieur LED
- Verrou

Arrière-bar de qualité à basse consommation d'énergie

La gamme BA est notre gamme d'arrière-bars de qualité. Elle a été modernisée pour réduire sa consommation d'énergie de 59 % par rapport à la génération précédente. Cet arrière-bar est équipé de froid ventilé pour une rapide descente en température permettant de répondre à la demande des clients. En cas de besoin, la température est facile à régler grâce au thermostat électronique.

Cet arrière-bar est fabriqué avec des matériaux particulièrement robustes. Ses tablettes chromées à faible espacement offrent une excellente capacité avec plus de stabilité. Il est également équipé d'une porte aluminium réversible à double vitrage de sécurité. Cela permet d'économiser l'énergie et de mieux mettre les produits en valeur.

### Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m²	0.29
Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	45 / 40
Volume brut / net	l	105 / 92

### Design et matériaux

Nombre et type de porte	1 porte vitrée à charnières
Couleur de tablette	Chromé
Dimensions des tablettes	395x350 mm
Nombre et type de tablettes	2 clayettes chromées
Vitrage de sécurité	Oui
Pieds	4 pieds ajustables
Finition extérieure	Noir
Finition intérieure	Stucco aluminium
Éclairage intérieur	LED
Serrure	Oui

### Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène	R600a	
Charge de gaz	g	45
Thermomètre	Oui	

### Puissance et consommation


Classe énergétique		A
Max Ambient		30°C at 55% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	0.85
Consommation électrique par an	kWh/an	310
EEL	%	8

### Puissance

Puissance consommée	W	95
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	44

### Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	410 x 418 x 720
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	500 x 520 x 870
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	585 x 575 x 940 mm
Charge conteneur 40 pieds	pces	160



Tablettes métalliques réglables



Thermostat électronique

Poids brut / net	kg	/
Volume brut / net	l	
Nombre et type de porte		
Nombre et type de tablettes		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	x x
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	x x



Caractéristiques du produit

