TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

# MDCA937HB

Vitrine réfrigérée pour supermarché

**Caractéristiques du produit**
- Temperature Class 3M1
- Meubles accouplaples
- Excellente visibilité des produits
- Commande avec connectivité Bluetooth et NFC
- Tablettes réglables avec fonction de basculement
- Kit de canalisation en accessoire
- Éclairage interne vertical LED
- Bars d'amortissement en acier inoxydable
- Bandes d'étiquetage et rebord acrylique en standard
- Compresseur à vitesse variable basse consommation
- Parois des extrémités 40 mm avec finition intérieure miroir

Vitrine réfrigérée basse consommation avec portes

| Mesures et contenu | | |
|---|---|---|
| Poids brut / net | kg | 290 / 260 |
| Volume net | l | 555 |
| Volume brut | l | 786 |
| Volume brut / net | l | 786 / 555 |
| Surface totale de présentation | m² | 1.29 |
| Plage de température | °C | -1 à +5 |
| Classe climatique | | 3 |
| **Design et matériaux** | | |
| Finition extérieure | | Noir RAL9005 |
| Finition intérieure | | Noir RAL9005 |
| Nombre de porte | | 2 |
| Nombre et type de porte | | 2 porte vitrée à charnières |
| Porte réversible | | Non |
| Nombre de tablettes | pces | 5 |
| Nombre et type de tablettes | | 5 métal noir |
| Couleur de tablette | | Noir |
| Dimensions des tablettes | | 937x400 |
| Charge max. par tablette | kg/m² | 120 |
| Pieds | | Pieds Ajustables |
| Vitrage de sécurité | | Oui |
| Éclairage intérieur | | Oui |
| **Froid et fonctions** | | |
| Type de régulation | | Électronique |
| Type de dégivrage | | Automatique |
| Fluide frigorigène | | R290 |
| Charge de gaz | g | 120 |
| Thermomètre | | Oui |
| **Puissance et consommation** | | |
| Classe énergétique | | B |
| Max Ambient | | +25°C, 60% RH |
| Consommation d'énergie | kWh/24h | 4.32 |
| Consommation électrique par an | kWh/an | 1577 |
| EEI | % | 16.4 |
| Puissance consommée | W | 795 |
| Tension / Fréquence | V/Hz | 220-240/50 |
| Niveau sonore | dB(A) | 60 |
| **Dimensions** | | |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm | 1017 x 805 x 2095 |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm | 937 x 565 x 1512 |
| Dimensions emballées (LxPxH) | mm | 1150 x 900 x 2400 |
| Charge conteneur 40 pieds | pces | 26 |


Rebords et bandes

Contrôleur Bluetooth

La vitrine réfrigérée MDCA offre une excellente présentation des produits, avec un système de réfrigération silencieux et basse consommation. La classe de température 3M1 garantit des performances de réfrigération optimales pour le commerce de détail et convient à la présentation de légumes, de produits laitiers, de boissons, ou de viande préemballée.

L'armoire est dotée d'un contrôleur de température numérique avec connexion Bluetooth, ce qui facilite l'exportation de données pour la conformité HACCP.

Avec ses étagères de 400 mm de profondeur et sa base de 450 mm, l'appareil dispose d'un espace de stockage et de présentation particulièrement important. Il est possible d'incliner les tablettes de 10 ou 20°. Elles sont fournies avec des entretoises de façade en acrylique et des bandes d'étiquetage pour une présentation parfaite des produits. La base est compatible avec les bacs à légumes E2 pour faciliter la manutention. L'éclairage LED vertical suit l'intérieur de chaque paroi. Combiné à l'éclairage LED horizontal supérieur, il permet un excellent éclairage mettant en valeur le contenu de l'appareil. Des kits de canalisation sont disponibles en accessoires pour pouvoir mettre en place un rayonnage continu dans votre magasin.

d'étiquetage