



## RF 710X1

Mrazicí skříň plné dveře GN 2/1

### Vlastnosti produktu

- nerezové provedení
- nastavitelné police GN 2/1
- ovladač s funkcí Bluetooth a konektivitou NFC
- export dat v souladu s HACCP
- samozavírací dveře, lze měnit otevírání
- ventilované chlazení
- zámek
- kolečka, 2 s brzdou
- bezúdržbový kondenzátor

Jednodveřová nerezová mrazicí skříň pro profesionální k

RF710X1 je energeticky úsporná mrazicí skříň pro profesionální prostředí. Má o 51 % nižší spotřebu energie ve srovnání s předchozím modelem RF710.

Tato mrazicí skříň s plnými dveřmi je vyrobena z odolné nerezové oceli SS304, což je zárukou, že vydrží podmínky rušné kuchyně. Je dodávána s nastavitelnými policemi GN2/1 a samozavírací dveře s 105° zarážkou pro snadný přístup a plnění. Dveře lze otevřít sešlápnutím pedálu ve spodní části skříně. Skříň je vybavena odolnými kolečky, která jsou užitečná při čištění.

Má účinný ventilační chladicí systém, který zajišťuje optimální teplotu skladovaného obsahu, a teplotu lze snadno nastavit na digitálním ovladači. Ovladač nabízí NFC konektivitu a funkci Bluetooth. To znamená, že pomocí aplikace můžete ovládat osvětlení, sledovat teplotu ve skříně, a dokonce exportovat data pro snadné podávání zpráv.

### Parametry a obsah

Hrubá / čistá váha	kg	147 / 138
Hrubý objem	l	408
Čistý Objem	l	559
Hrubý / čistý objem	l	559 / 408
Teplotní rozsah	°C	-22 až -18
Klimatická třída		5

### Design a materiál

Exteriér	Nerezová ocel SS304	
Interiér	Nerezová ocel SS304	
Počet dveří	1	
Počet a typ dveří	1 křídlové samozavírací plné dveře	
Maximální zatížení polic	kg/m <sup>2</sup>	72.6
Počet polic	ks	3
Počet a typ polic	3 roštové police šedé	
Barva polic	Šedá	
Rozměr polic	530x650	
Kolečka	4 kolečka	
Zámek	Ano	
Vnitřní osvětlení	LED	

### Chlazení a funkce

Typ ovládání	Elektronické	
Typ chlazení	Ventilované	
Typ odtávání	Automatické, elektrické	
Typ chladiva	R290	
Množství chladiva	g	130
Termometr	Ano	

### Výkon a spotřeba

Energetická třída	B	
Roční spotřeba	kWh/rok	1062
Denní spotřeba	kWh/24h	2.9
EEL	%	30.5
Příkon	W	380
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	48

### Rozměry

Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	740 x 875 x 2090
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	533 x 700 x 1501
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	760 x 905 x 2150
Přepravní kontejner 40 stop	ks	39



Pedál pro otevírání dveří



Digitální termostat