TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



CK7210G

Mesa fría de refrigeración GN1/1

Características del producto
- Acero inoxidable
- Descongelación automática
- Puertas de cristal de cierre automático
- Encimera desmontable
- Patas regulables
- Refrigeración forzada

Mesa fría de acero inoxidable con estantes GN1/1

La mesa fría CK está hecha para cocinas profesionales, y ofrece una solución ideal para mantener los ingredientes refrigerados y al alcance de la mano durante el servicio. Está fabricada en resistente acero inoxidable SS304 y cuenta con descongelación automática y estantes de dimensiones GN1/1 para una fácil limpieza y unos flujos de trabajo ágiles.

Su sistema de refrigeración ventilada mantiene el contenido a una temperatura constante, y el controlador electrónico facilita el ajuste de la temperatura adecuada para tus ingredientes. Dispone de una encimera con protección antisalpicaduras, que se puede retirar si se deseas, para usar la unidad como refrigerador bajo encimera y colocar su propia encimera. Las patas son ajustables, de modo que puede adaptar la altura de la mesa a tus necesidades. La mesa fría CK representa un excelente complemento a cualquier cocina profesional.

Medidas y contenido		
Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4
Volumen neto	l	272
Volumen bruto	l	282
Volumen bruto / neto	l	282 / 272
Peso bruto / neto	kg	122 / 112
Diseño y material		
Nº de puertas		2
Número de puertas y tipo		2 puertas batientes de cristal de cierre automático
Cristal de seguridad		Sí
Nº de estantes	pcs	2
Color de estante		Blanco
Medidas de estante		GN1/1
Número de estantes y tipo		2 estantes de rejilla, blanco
Patas		4 patas regulables
Luz interior		LED
Acabado exterior		SS304
Acabado interior		SS304
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	95
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Clase energética		B
Consumo de energía anual	kWh/año	745
Consumo de energía	kWh/24h	2.04
EEI	%	18.5
Potencia de entrada	W	300
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	42
Dimensiones		
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	902 x 530 x 589
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1360 x 700 x 880
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1405 x 750 x 900
Carga contenedor 40ft	pcs	48



Marcos de puertas de aluminio y luz LED



Ruedas resistentes opcionales