



SOCB25082B

Bedienungstheke

Produkteigenschaften

- in schwarzer Farbe
- Beste Produktsichtbarkeit
- 825 mm tiefe Edelstahl-Auslagefläche
- Beschlagsfreie Frontseite (Glas)
- Glasfront lässt sich zur einfachen Reinigung nach vorne öffnen
- Hintere Ablage aus Edelstahl
- Umluftkühlung
- Temperature Class 3M1
- LED-Beleuchtung oben
- 2 x 220-240-V-Steckdosen hinten
- Multiplexing-Kit als Zubehör
- Stoßschutzleisten

Belüftete Bedientheken

Entdecken Sie unsere vielseitige SOCB-Reihe von Delikatessen-Ausgabetheken, die speziell für die Präsentation von Fertiggerichten, Käse und Fleisch entwickelt wurden. Mit einfachem Zugang zur offenen Rückseite und einer Frontscheibe, die sich zur Reinigung bequem nach vorne öffnen lässt, sind unsere Ausgabetheken effizient und benutzerfreundlich. Der geräumige Stauraum mit breiten Türen passt perfekt für Standard-E2-Gemüseboxen. Gestalten Sie Ihre Präsentation individuell mit optionalem Zubehör wie Regalen, Messerblöcken, mobilen Plexiglas-Trennwänden und einem zweistufigen GN-Behälterhalter. Diese Einheiten können zu umfassenden Thekenlösungen kombiniert werden und sind mit zwei 220-240-V-Steckdosen ausgestattet. Für Sonderanfertigungen, die Ihren spezifischen Temperaturanforderungen entsprechen, wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam. Erleben Sie Spitzenleistung in der Lebensmittelpräsentation mit unserer SOCB-Reihe.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Dämmdichte	kg/m ³	50
Gesamtanzeigefläche	m ²	2.29
Temperaturbereich	°C	0 bis +4
Klimaklasse		3
Netto-Volumen	l	627
Brutto-/Netto-Volumen	l	627
Brutto-/Nettogewicht	kg	410 / 325

Design und Material

Gehärtetes Glas	Ja
Füße/Beine	Stellfüße
Innenbeleuchtung	LED
Außenfinish	Schwarz RAL9005
Innenfinish	Edelstahl

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung	Elektronisch	
Art der Kühlung	Ventiliert	
Art der Abtauung	Automatisch, elektrisch	
Kältemittel	R290	
Kältemittelfüllmenge	g	2 x 150
Thermometer	Ja	

Energie und Verbrauch

Energieklasse	F	
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	3723
Energieverbrauch	kWh/24h	10.2
EEl	%	73.3
Leistungsaufnahme	W	860
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	59

Abmessungen

Innenmaße (BxTxH)	mm	2500 x 825 x 545
Außenmaße (BxTxH)	mm	2548 x 1120 x 1190
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	2750 x 1250 x 1400 mm
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	4



Display mit einer Schaltfläche für jede Funktion



60x40 cm Kästen passen perfekt