



## UFSC1600GCP

### Displayfrysar

#### Produktfunktioner

- Ställbara hyllor
- 2 separata kylsystem (högre säkerhet)
- Förbättrad produktpresentation
- Förbättrad ventilerad kyla
- LED-belyst huv
- LED-lampa i dörramen
- Mindre underhåll

### 3-dörrars displayfrys med skärm

Vår 3-dörrars displayfrys med skärm, UFSC1600GCP-P, är ett perfekt val för affärer som vill utnyttja sina begränsade utrymmen på bästa möjliga sätt. Den har två separata kylsystem som gör problem med ett system mindre alarmerande. Dessutom ser 3-skiktade glas med beläggning, ramvärmare, 2 interna fläktar och ett förbättrat dörröppningssystem till att kylningen optimeras. Dörrglaset, hyllorna, LED-belysningen och ytan har förbättrats i allmänhet för att optimera visningen av produkterna. Hyllorna är justerbara vilket gör denna frys flexibel för visning av produkter i olika storlekar. Du kan exempelvis även ha olika hyllpositioner per dörr istället för en stor hylla – detta ger en mer flexibel produktvisning. Mitthyllorna är 535 mm breda. Sidohyllorna på båda sidor är 465 mm breda. 3-dörrars frysen är väl lämpad för t.ex. stormarknader, delikatessaffärer och bensinstationer. UFSC1600H-P finns även som en kylversion - FSC1600H-P.

#### Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m <sup>2</sup>	1.53
Temperaturintervall	°C	-23 till -18
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	219 / 214
Brutto-/nettovolym	l	1252 / 891

#### Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	3 självstängande glasdörrar med gångjärn
Vändbar dörr	Nej
Hyllnummer & hylltyp	15 justerbar
Hyllfärg	Vit
Hyllmått	465/535 x 470 mm
Huvtyp	D-form
Huvlampa	LED kallvitt ljus
Fötter / ben	6 ställbara fötter
Styrhjul	6 hjul
Utvändig finish	Vit
Invändig finish	Vit
Interiörlampa	LED
Lås	Nej

#### Kylning och funktioner


Typ av regulator	Elektronisk
Typ av kylning	Ventilerad
Typ av avfrostning	Automatisk
Köldmedium	R290
Laddning köldmedium	g
Termometer	Ja

#### Ström och förbrukning

Energiklassificering	D
Energiförbrukning	kWh/24tim
Årlig energiförbrukning	kWh/år
Ineffekt	W
Spänning / Frekvens	V/Hz
Ljudnivå	dB(A)

#### Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm
Externa mått (BxDxH)	mm
Förpackningsmått (BxDxH)	mm
40 fot containerlast	delar



Ställbara hyllor



Digital termostat