



UPD60-GREY

Nablatowa chłodnicza witryna ekspozycyjna

Cechy produktu

- Podwójne szkło z czterech stron
- Półki regulowane - druciane
- Drzwi szklane
- Szare wykończenie
- Regulowane nóżki
- Chłodzenie wentylatorowe
- Oświetlenie wewnętrzne LED

Przeszklona nablatowa witryna chłodnicza do prezentacji

Chłodnicza witryna ekspozycyjna UPD doskonale nadaje się do prezentacji ciastek i deserów i kawiarniach i restauracjach. Jest podwójnie przeszklona ze wszystkich czterech stron i dodatkowo wyposażona w oświetlenie LED. Całość zapewnia bardzo dobry wygląd produktów. Witryna ma regulowaną druciane półki, co pozwala sprawnie dostosować wnętrze do swoich potrzeb. Przechowywane towary pozostają chłodne i świeże dzięki chłodzeniu z funkcją wentylacji.

Model nablatowy jest dostępny w dwóch rozmiarach z nowoczesnym czarnym lub szarym wykończeniem.

Rozmiary i zawartość

Łączna powierzchnia wystawowa	m ²	0.57
Zakres temperatur	°C	+2 do +12
Klasa klimatyczna		4
Masa brutto/netto	kg	42 / 38
Pojemność brutto/netto	l	60 / 58

Wzornictwo i materiał

Liczba i rodzaj drzwi	1 drzwi szklane na zawiasach
Hartowane szkło	Tak
Kolor półki	Kolor szary
Liczba i rodzaj półek	2 szare druciane półki
Stopy / nóżki	4 regulowane stopy
Wykończenie zewnętrzne	Szare wykończenie, ABS
Wykończenie wnętrza	Szare wykończenie, ABS
Oświetlenie wewnętrzne	Oświetlenie LED

Chłodzenie i funkcje

Rodzaj kontrolera	Elektroniczne	
Rodzaj chłodzenia	Z funkcją wentylacji	
Rodzaj odszraniania	Automatyczne	
Chłodziwo	R600a	
Ladunek chłodziwa	g	38
Termometr	Tak	

Energia i zużycie

Klasa energetyczna		C
Zużycie energii	kWh/24h	3.59
Roczne zużycie energii	kWh/rok	1311
EEl	%	27.8
Moc wejściowa	W	164
Napięcia / Częstotliwość	V/Hz	220-240/50
Poziom hałasu	dB(A)	42

Wymiary

Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	400 x 358 x 460
Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	428 x 386 x 855
Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	500 x 450 x 895 mm
Pojemność kontenera 12,2 m	szt	230



Półki regulowane

Termostat elektroniczny