



## FSC1000S

### Displaykyl

#### Produktfunktioner

- Självstängande skjutglasdörrar
- Belyst huv
- Invändig lodrät lampa
- Ställbara hyllor
- Ställbara fötter
- Ventilerad kylning

### 2-dörrars displaykyl med skärm

FSC-serien är försedd med ett ljustak. Denna möjlighet till anpassad marknadsföring drar ögonen till sig och stimulerar impulsköp. Enheten håller dryckerna kylda samtidigt som den presenterar och marknadsför produkterna på bästa sätt.

Denna modell är ett populärt val för affärer, närbutiker och stormarknader. Den har vit exteriör och interiör som standard. Den levereras med 5 justerbara vita trådhyllor, 2 självstängande skjutdörrar i glas, 2 vertikala LED-belysningar i fullängd i skåpet och ett LED-ljustak.

#### Mått och innehåll

|                     |    |             |
|---------------------|----|-------------|
| Brutto- / nettovikt | kg | 164 / 159   |
| Nettovolym          | l  | 524         |
| Bruttovolym         | l  | 771         |
| Brutto-/nettovolym  | l  | 771 / 524   |
| Temperaturintervall | °C | +2 till +10 |
| Klimatklass         |    | 4           |

#### Design och material

|                      |                   |                                 |
|----------------------|-------------------|---------------------------------|
| Utvändig finish      |                   | Vit RAL9016                     |
| Invändig finish      |                   | Vitmålat stål                   |
| Antal dörrar         |                   | 2                               |
| Dörrnummer & dörrtyp |                   | 2 självstängande skjutbart glas |
| Vändbar dörr         |                   | Nej                             |
| Antal hyllor         | delar             | 5                               |
| Hyllnummer & hylltyp |                   | 5 vita näthyllor                |
| Hyllfärg             |                   | Vit                             |
| Hyllmått             |                   | 870 x 470 mm                    |
| Mått på nedre hyllan | mm                | 870 x 475                       |
| Maxlast på hyllorna  | kg/m <sup>2</sup> | 196                             |
| Fötter / ben         |                   | 4 ställbara fötter              |
| Styrhjul             |                   | 4 rullande styrhjul             |
| Lås                  |                   | Ja                              |
| Härdat glas          |                   | Ja                              |
| Huvlampa             |                   | LED                             |
| Huvtyp               |                   | D-form                          |
| Interiörlampa        |                   | LED                             |

#### Kylning och funktioner

|                     |   |             |
|---------------------|---|-------------|
| Typ av regulator    |   | Elektronisk |
| Typ av kylning      |   | Ventilerad  |
| Typ av avfrostning  |   | Automatisk  |
| Kompressortyp       |   | EMBRACCO    |
| Köldmedium          |   | R290        |
| Laddning köldmedium | g | 120         |
| Termometer          |   | Ja          |

#### Ström och förbrukning

|                         |           |            |
|-------------------------|-----------|------------|
| Energiklass             |           | F          |
| Energiförbrukning       | kWh/24tim | 5.96       |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år    | 2175       |
| EEl                     | %         | 79.6       |
| Effekt                  |           |            |
| Ineffekt                | W         | 450        |
| Spänning / Frekvens     | V/Hz      | 220-240/50 |
| Ljudnivå                | dB(A)     | 48         |

#### Dimensioner

|                          |       |                   |
|--------------------------|-------|-------------------|
| Externa mått (BxDxH)     | mm    | 1000 x 740 x 2000 |
| Invändiga mått (BxDxH)   | mm    | 890 x 572 x 1533  |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm    | 1080 x 840 x 2100 |
| 40 fot containerlast     | delar | 28                |



Skjuddörrar



Lodrät invändig lampa