




Bruto/netto gewicht	kg	245 / 225
Intern volume	m³	3.11
Wanddikte	mm	120
Buitenafwerking		Wit
Binnenafwerking		Wit
Max belasting op vloer	kg/m²	2000
Deur aantal		1
Deur aantal & type		1 dichte scharnierdeur
Omkeerbare deur		Ja
Slot		Ja
		44141
		44141
Externe maat (BxDxH)	mm	1500 x 1500 x 2200
Interne maat (BxDxH)	mm	1260 x 1260 x 1960
Verpakte maat (BxDxH)	mm	2200 x 1600 x 1280
40 ft containerlading	st	14

CR 150x150x220

Vriescelpanelen 120 mm

Producteigenschappen

- Alleen panelen - zonder koeleenheden
- In elkaar grijpend verbindingssysteem
- 120 mm paneelisolatie
- Veel aanpassingsmogelijkheden
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Eenvoudig te monteren
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- Rekwerk leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang

Vriescelpanelen met 120 mm isolatie

Ons assortiment koelcelpanelen is verkrijgbaar met 80 mm of 120 mm effectieve polyurethaan isolatie en is leverbaar in verschillende afmetingen. Ze hebben een eenvoudig in elkaar grijpend systeem waardoor de montage snel en probleemloos verloopt. De modulaire panelen zijn verwisselbaar, zodat u de positie van de deur kunt verplaatsen en de cel aan uw behoeften kunt aanpassen. Monoblock koelunits kunnen apart worden besteld.



Stevige greep



Vergrendelingssysteem