



CRU5175P w/o Panel

Positieve monoblok 7,5m³

Producteigenschappen

- Monoblock koelunit
- Automatische condensaatverdamping
- Omgevingstemperatuur tot +43 °C en 65% luchtvochtigheid
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Roestvrijstalen finish
- Geschikt voor panelen met een dikte van 80-150 mm

Onze CRU-P serie monoblock koelerunits heeft een temperatuurbereik van -2 tot +8 °C en is verkrijgbaar in afmetingen die geschikt zijn voor koelruimten van 3-20 m³. Ook leverbaar als monoblock vriezerunit.

Maten en inhoud

Capaciteit van de koelmodule	m³	5,1 - 7,5
Isolatie-dichtheid	kg/m³	42
Temperatuurbereik	°C	0 tot +8
Klimaatklasse		5
Bruto/netto gewicht	kg	80 / 70
Bruto/netto volume	l	

Ontwerp en materiaal

Deur aantal & type

Buitenafwerking	Roestvast staal
Binnenverlichting	LED

Koelen en functies

Type regelaar	Elektronisch
Type koeling	Geventileerd
Type ontdooiing	Automatisch, heet gas
Koelmiddel	R290
Koelmiddelinhoud	g130
Thermometer	Ja

Stroom en verbruik

Energieverbruik	kWh/24h	18.72
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	6833
Input vermogen	W	860
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	
Externe maat (BxDxH)	mm	450 x 875 x 770
Verpakte maat (BxDxH)	mm	960 x 540 x 995
40 ft containerlading	st	88



Monoblock achter –
geen paneel bevestigd