



MTF210

Ścienna zamrażarka supermarketowa

Cechy produktu

- Chłodzenie z przepływem wentylacji od boków ku środkowi
- Optymalizacja przestrzeni sklepowej
- Proste przełączanie między chłodzeniem a mrożeniem
- Możliwość połączenia z dolną zamrażarką lub chłodziarką skrzyniową
- Podgrzewane samozamykające się drzwi szklane
- Automatyczne odszranianie
- Nogi teleskopowe

3-drzwiowa zamrażarka/chłodziarka ścienna – dla lepsze

Zaoszczędź ceną powierzchnię podłogi dzięki temu zupełnie nowemu modelowi MTF, który może funkcjonować jako zamrażarka lub chłodziarka i doskonale sprawdza się w małych sklepikach ogólnospożywczych, masarniach, supermarketach itp. Dzięki przepływowi wentylacji od boków ku środkowi szafkę można całkowicie wypełnić produktami bez wpływu na temperaturę.

Połącz górną zamrażarkę/chłodziarkę MTF z ekspozycyjną skrzyniową zamrażarką/chłodziarką posadzkową SFI, aby jak najefektywniej prezentować sprzedawane produkty. Znajdziesz w niej wiele opcji montażowych – urządzenia można stawiać pod ścianą lub tworzyć z nich wyspy ekspozycyjne. Szafka wyposażona jest w stałą półkę podstawową oraz dwie regulowane półki druciane, które można przechylić, aby efektywniej zaprezentować produkty klientom.

Rozmiary i zawartość

Łączna powierzchnia wystawowa	m ²	1.44
Zakres temperatur	°C	-24 do -18 / -1 do +8
Klasa klimatyczna		4
Masa brutto/netto	kg	355 / 288
Pojemność brutto/netto	l	893 / 628

Wzornictwo i materiał

Liczba i rodzaj drzwi	3 samozamykające się podgrzewane drzwi szklane	
Hartowane szkło		Tak
Wymiary dolnej półki		595 x 375
Maks. obciążenie półek	kg/m ²	196
Kolor półki		Kolor biały
Wymiary półek		595x423
Liczba i rodzaj półek	9 regulowane półki druciane, białe	
Stopy / nóżki		Mocny stojak
Wykończenie zewnętrzne		Kolor biały
Wykończenie wnętrza		Stal malowana na biało
Oświetlenie wewnętrzne		Oświetlenie LED
Blokada		Nie

Chłodzenie i funkcje

Rodzaj kontrolera		Elektroniczne
Rodzaj chłodzenia		Z funkcją wentylacji
Rodzaj odszraniania		Automatyczne
Chłodziwo		R290
Ladunek chłodziwa	g	145
Termometr		Tak

Energia i zużycie

Klasa energetyczna		D
Zużycie energii	kWh/24h	16.35
Roczne zużycie energii	kWh/rok	5971
EEL	%	49.4
Moc wejściowa	W	1040
Napięcia / Częstotliwość	V/Hz	220-240/50
Poziom hałasu	dB(A)	58

Wymiary

Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	1980 x 480 x 947
Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	2100 x 745 x 2430
Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	2225 x 790 x 1630 mm
Pojemność kontenera 12,2 m	szt	15



Oświetlenie LED
wewnątrz obramowania



Termostat cyfrowy

drzwiczek