



CRU1520N w/o Panel

Monoblock-Tiefkühlaggregat (15,1-20 m³)

Produkteigenschaften

- Monoblock-Tiefkühlaggregat
- Automatische Kondensatverdunstung
- Umgebungstemperatur bis +43 °C und 65 % Luftfeuchtigkeit
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Kabinett aus Edelstahl
- Passend für Wandelemente mit einer Dicke von 80–150 mm

Monoblock-Tiefkühlaggregat für Temperaturen von -10

Monoblock-Tiefkühlaggregat für Tiefkühlzellen mit einem Volumen von 15,1-20 m³.

Bei der Installation des Monoblocks muss ein Mindestabstand von 30 cm zwischen dem Kondensatorlüfter (oder dem Wärmeauslass) und der Decke eingehalten werden. Eine ausreichende Belüftung am Installationsort wird empfohlen.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Brutto-/Nettogewicht	kg	120 / 110
Kühlleistung Kühlraumgeräte	m³	15,1 - 20
Temperaturbereich	°C	-20 bis -10

Design und Material

Außenfinish	SS 430
-------------	--------

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung	Elektronisch	
Art der Abtauung	Automatisch, Heißgas	
Kältemittel	R290	
Kältemittelfüllmenge	g	200
Thermometer	ja	

Energie und Verbrauch

Energieverbrauch	kWh/24h	34.51
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	12597
Leistungsaufnahme	W	2480
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	600 x 1046 x 870
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	790 x 1150 x 1170
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	60



Monoblock hinten – kein Wandelement angebracht



Digitale Steuerung