



BERMUDA RV10

Wentylowana chłodziarka ekspozycyjna na lody gałkowe

Cechy produktu

- Doskonały rozkład temperatury
- Podgrzewane szkło zapobiegające kondensacji
- Model dostosowany do pojemników Napoli (pojemniki nie znajdują się w zestawie)
- Oświetlenie wewnętrzne LED z wyłącznikiem
- Cyfrowy kontroler i wyświetlacz temperatury
- Komora magazynowa o łatwym dostępie
- Tylne kurtyny nocne do utrzymania temperatury
- Chłodzenie wentylatorowe
- Automatyczne odszranianie

Wentylowana zamrażarka ekspozycyjna na lody gałkowe

Szafka na lody gałkowe Bermuda RV10 mieści 10 pojemników Napoli. Układ chłodzenia z funkcją wentylacji zapewnia utrzymanie idealnej temperatury do serwowania lodów gałkowych i włoskich. Szafka wyposażona jest ponadto w osobny schowek chłodniczy, co umożliwia szybkie uzupełnianie ekspozycji bez przynoszenia towaru z zewnątrz. Model Bermuda wyróżnia się eleganckim profilowanym szkłem, które jest zarówno praktyczne, jak i eleganckie. Przednia szyba jest podgrzewana, aby zapobiec kondensacji. Urządzenie jest wyposażone w zwiększającą mobilność kółkach, a wewnętrzne lampy LED efektywnie oświetlają prezentowane produkty. Dzięki wyjątkowemu połączeniu jakości i przystępnej ceny seria Bermuda stała się popularnym wyborem wśród sprzedawców lodów gałkowych i włoskich.

Rozmiary i zawartość

Łączna powierzchnia wystawowa	m ²	0.59
Możliwość wydawania produktów		Pojemniki Napoli (5 l) – 10 szt.
Możliwość przechowywania produktów (poniżej)		Pojemniki Napoli (5 l) – 10 szt.
Zakres temperatur	°C	-20 do -14
Klasa klimatyczna		4
Masa brutto/netto	kg	200 / 180
Pojemność brutto/netto	l	300 / 255

Wzornictwo i materiał

Hartowane szkło		Tak
Rolki		4 rolki
Wykończenie zewnętrzne		Szary
Wykończenie wnętrza		Stal malowana na biało
Oświetlenie wewnętrzne		Oświetlenie LED
Blokada		Nie

Chłodzenie i funkcje

Rodzaj kontrolera		Elektroniczne
Rodzaj chłodzenia		Z funkcją wentylacji
Rodzaj odszraniania		Automatyczne, gorący gaz
Chłodziwo		R290
Ładunek chłodziwa	g	130
Termometr		Tak

Energia i zużycie


Klasa energetyczna		E
Max Ambient		30°C at 55% RH
Zużycie energii	kWh/24h	22.2
Roczne zużycie energii	kWh/rok	8103
EEL	%	51.6

Moc

Moc wejściowa	W	770
Napięcia / Częstotliwość	V/Hz	220-240/50
Poziom hałasu	dB(A)	54

Wymiary

Wym. wewnętrzne (szer. x gł. x wys.)	mm	1200 x 517 x 232
Wym. zewnętrzne (szer. x gł. x wys.)	mm	1340 x 800 x 1343
Wym. opakowania (szer. x gł. x wys.)	mm	1410 x 860 x 1466 mm
Pojemność kontenera 12,2 m	szt	16



Mocne rolki



Komora magazynowa o łatwym dostępie