



CRU5175N

Mraziaca bloková jednotka

Vlastnosti produktu

- moboloková mraziaca jednotka
- automatické odparovanie kondenzátu
- okolitá teplota až +43 °C a 65 % vlhkosť vzduchu
- digitálny termostat a zobrazenie teploty
- povrchová úprava z nehrdzavejúcej ocele

Mraziaca bloková jednotka ke stavebnicovému boxu o o

Mraziaca bloková jednotka k stavebnicovému boxu -10 až -20 °C. Upozorňujeme, že táto monobloková mraziaca jednotka sa dodáva vopred namontovaná na paneli.

Parametre a obsah

Vhodné pre box s objemom	m³	5,1 - 7,5
Hustota izolácie	kg/m³	42
Teplotný rozsah	°C	-20 až -10
Klimatická trieda		5
Hrubá / čistá váha	kg	105 / 95
Hrubý / čistý objem	l	

Dizajn a materiál

Počet a typ dverí

Exteriér	Nerezová oceľ
Vnútorné osvetlenie	LED

Chladenie a funkcie

Typ ovládania	Elektronické
Typ chladenia	Ventilované
Typ odmrzovania	Automatické, horúcimi parami
Typ chladiva	R290
Množstvo chladiva	g150
Termometer	Áno

Výkon a spotreba

Denná spotreba	kWh/24h	27.02
Ročná spotreba	kWh/rok	9864
Príkon	W	1510
Napätie / Frekvencia	V/Hz	220-240/50

Rozmery

Vnútorné rozmery (ŠxHxV)	mm	
Vonkajšie rozmery (ŠxHxV)	mm	600 x 996 x 870
Rozmery balenia (ŠxHxV)	mm	700 x 1110 x 1170
Prepravný kontejner 40 stop	ks	68



Monobloková zadná strana – pripojené k panelu