



MCX130M

Regał chłodniczy ze stali nierdzewnej

Cechy produktu

- Doskonale nadaje się do sprzedaży impulsowej
- Zamykana roleta ochronna
- Chłodzenie wentylatorowe
- Półki regulowane
- Pełna automatyka
- Rolki z hamulcami
- Cyfrowy kontroler i wyświetlacz temperatury
- Pasek na ceny (w komplecie)

Regał wielopółkowy z ręczną roletą ochronną

Seria doskonałych regałów wielopółkowych ze stali nierdzewnej z otwartym przodem MCX powstała z myślą o zachęcaniu do spontanicznych zakupów. Te wszechstronne urządzenia umożliwiają regulację temperatury, dzięki czemu mogą służyć do przechowywania napojów, produktów mlecznych lub pakowanego świeżego mięsa.

Seria MCX to doskonały wybór dla miejsc takich jak kawiarnie, hotele, szkoły, uczelnie czy stołówki uniwersyteckie. Zaspokaja potrzeby chłodnicze podczas wydawania jedzenia, stawiając jednocześnie na pierwszym miejscu bezpieczeństwo produktów w okresach przerw.

W przypadku serii MCX priorytet mają bezpieczeństwo i ochrona. Zamykana roleta ochronna blokuje dostęp do produktów w okresach, gdy jedzenie nie jest wydawane. Szafka jest ponadto wyposażona w kółka z blokadą, co zwiększa liczbę jej potencjalnych lokalizacji i maksymalizuje możliwości sprzedażowe.

Rozmiary i zawartość

| | | |
|-------------------------------|----------------|-----------|
| Łączna powierzchnia wystawowa | m ² | 1.46 |
| Zakres temperatur | °C | -1 do +5 |
| Klasa klimatyczna | | 3 |
| Masa brutto/netto | kg | 310 / 230 |
| Pojemność brutto/netto | l | 680 / 580 |

Wzornictwo i materiał

| | | |
|------------------------|--|-------------------------|
| Liczba i rodzaj drzwi | | |
| Kolor półki | | Stal nierdzewna |
| Liczba i rodzaj półek | | 4 regulowane |
| Rolki | | Rolki |
| Wykończenie zewnętrzne | | SS304 |
| Wykończenie wnętrza | | SS304 |
| Oświetlenie wewnętrzne | | Oświetlenie LED (opcja) |

Chłodzenie i funkcje

| | | |
|---------------------|---|----------------------|
| Rodzaj kontrolera | | Elektroniczne |
| Rodzaj chłodzenia | | Z funkcją wentylacji |
| Rodzaj odszraniania | | Automatyczne |
| Chłodziwo | | R290 |
| Ladunek chłodziwa | g | 2 x 140 |
| Termometr | | Tak |

Energia i zużycie

| | | |
|--------------------------|---------|-------------|
| Klasa energetyczna | | F |
| Max Ambient | | 25°C 60% RH |
| Zużycie energii | kWh/24h | 17.67 |
| Roczne zużycie energii | kWh/rok | 6449 |
| EEL | % | 71.8 |
| Moc | | |
| Moc wejściowa | W | 1080 |
| Napięcia / Częstotliwość | V/Hz | 220-240/50 |
| Poziom hałasu | dB(A) | 61 |

Wymiary

| | | |
|----------------------------------|-----|----------------------|
| Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.) | mm | 1250 x 436 x 1250 |
| Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.) | mm | 1312 x 740 x 1994 |
| Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.) | mm | 1400 x 790 x 2150 mm |
| Pojemność kontenera 12,2 m | szt | 22 |



Zamykana roleta ochronna



Mocne rolki