



SUPER CAPRI 24

Vitrina para helados

Características del producto

- Automático
- El doble flujo de aire asegura una refrigeración uniforme de 2 filas de bandejas
- Luz interior LED con interruptor
- Cubierta angular (11°) para una mejor exposición
- Apta para bandejas Napoli (no incluidas)
- Cristal calefactado para prevenir la condensación
- Cristal abatible para una fácil limpieza
- Puertas deslizantes traseras acrílicas hacia la zona de exposición
- Lavado de cucharas opcional (requiere conexión de agua y desagüe)

Vitrina expositora para helados de alta gama con doble

Super Capri, una vitrina de helados de gran impacto visual, cuenta con un diseño elegante y contemporáneo con grandes paneles de cristal e iluminación interior LED para garantizar que tus productos se presenten de la mejor manera posible. Con un exclusivo expositor en ángulo de 11°, tus clientes tendrán una visión irresistible del delicioso contenido. Diseñado para una conservación óptima, el sistema de refrigeración de doble flujo de aire proporciona una distribución uniforme de la temperatura en cada fila de bandejas Napoli para mantener el sabor y la textura del helado. Los cristales frontal, superior y laterales calefactados evitan la acumulación de condensación, mientras que el cristal frontal abatible facilita la limpieza.

Medidas y contenido

Capacidad servicio	24 blds. Napoli (5 L)	
Capacidad almacenamiento (debajo)	No en el almacén	
Exposición total	m²	1.43
Rango de temperatura	°C	-20 a -14
Clase climática	7	
Peso bruto / neto	kg	600 / 460
Volumen bruto / neto	l	

Diseño y material

Patas	Patas Regulables	
Ruedas giratorias	Ruedas Giratorias	
Acabado exterior	Gris RAL7022	
Acabado interior	Acero inoxidable	
Luz interior	LED	

Refrigeración y funciones

Tipo de refrigeración	Ventilada	
Tipo de descongelación	Automática, gas caliente	
Refrigerante	R290	
Termómetro	Sí	

Potencia y consumo


Clase energética	D	
Max Ambient	35°C at 75% RH	
Consumo de energía	kWh/24h	33.93
Consumo de energía anual	kWh/año	12384
Potencia		
Potencia de entrada	W	1750
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	725 x
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	2177 x 1110 x 1175
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	2400 x 1400 x 1600
Carga contenedor 40ft	pcs	5



Paredes de cristal como estándar



Doble flujo de aire de refrigeración