



## EXTRA1250FD

Vitrine réfrigérée pour supermarché à froid négatif

### Caractéristiques du produit

- Meubles accouplables
- Classe de température 3L1
- Portes vitrées chauffantes à fermeture automatique
- Tablettes grande profondeur réglables pour une capacité maximale
- Base plus 4 niveau d'étagère
- Éclairage interne vertical LED
- Parois pleines de série
- Kit de canalisation en accessoire

Vitrine réfrigérée à porte entièrement vitrée et froid nég

Les vitrines à froid négatif de la gamme EXTRA sont dotées de portes à double vitrage pour un meilleur rendement énergétique. Ses tablettes particulièrement profondes pour optimiser la capacité de stockage, sont réglables pour permettre de l'adapter à vos besoins sans difficulté. Ce modèle est compatible avec la canalisation et élargit vos perspectives pour tirer le meilleur parti de l'espace disponible (kit de canalisation nécessaire).

### Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m <sup>2</sup>	1.53
Plage de température	°C	-21 à -18
Poids brut / net	kg	350 / 330
Volume brut	l	880
Volume net	l	850
Volume brut / net	l	880 / 850

### Design et matériaux

Nombre et type de porte	2 portes vitrées à charnières	
Vitrage de sécurité	Oui	
Nombre de porte	2	
Charge max. par tablette	kg/m <sup>2</sup>	150
Nombre de tablettes	pces	8
Couleur de tablette	Noir	
Nombre et type de tablettes	8 clayettes noires	
Pieds	4 pieds ajustables	
Roulettes	Option	
Finition extérieure	Noir / verre	
Finition intérieure	Noir	
Éclairage intérieur	2 x LED verticales	
Serrure	Non	

### Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique, gaz chaud	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	149
Thermomètre	Oui	

### Puissance et consommation

Classe énergétique	D	
Consommation d'énergie	kWh/24h	15.28
Consommation électrique par an	kWh/an	5578
EEl	%	37.5
Puissance consommée	W	1100
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	53

### Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1250 x 610 x 1399
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1350 x 930 x 2035
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1450 x 975 x 2230 mm
Charge conteneur 40 pieds	pces	16



Tablettes incroyablement spacieuses      Thermostat électronique