



NIC302SCEB

Congélateur de crème glacée

Caractéristiques du produit

- Présentoir incliné pour une meilleure présentation
- Comprend un ensemble complet de paniers
- Éclairage intérieur LED
- Couvercles incurvés coulissants avec verrou
- Nombreuses possibilités de branding
- Thermomètre numérique
- Roulettes avec freins
- Classe climatique 5 pour d'excellentes performances dans les environnements chauds

Congélateur coffre élégant avec couvercles coulissants v

La gamme NIC de congélateurs à glace haut de gamme présente un superbe design tout en rondeurs, avec des couvercles coulissants bombés. Ces modèles sont très stables et solides, tout en étant montés sur roues pour en faciliter le déplacement dans le magasin. Ces congélateurs sont parfaits pour présenter des aliments surgelés comme les glaces et bâtonnets glacés. Ils sont fournis avec un ensemble complet de paniers.

Si vous souhaitez utiliser le congélateur pour de la crème glacée, nous proposons plusieurs paniers en option.

Paniers idéaux pour la crème glacée

- Pour les bacs plastiques (5L): 1x numéro d'article 14705 + 1x 14707 (7x 5L)
- Pour les bacs plastiques (4L): 5x numéro d'article 21286 (10x 4L)

Poids brut / net	kg	70 / 62
Volume net	l	218
Volume brut	l	286
Volume brut / net	l	286 / 218
Plage de température	°C	-24 à -14
Classe climatique		5
Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		Acier peint en blanc
Number of lids		2
Nombre et type de couvercles		2 couvercles coulissants vitrés incurvés
Nbr. de paniers	pces	4
Nombre et type de paniers		4 Paniers métalliques, blancs
Nbre de paniers max.	pces	4
Roulettes		4 roulettes, 2 avec frein
Serrure		Oui
Vitrage de sécurité		Oui
Éclairage intérieur		LED
Type de régulation		Mécanique
Type de réfrigération		Statique
Type de dégivrage		Manuel
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	85
Thermomètre		Oui
Classe énergétique		D
Min Ambient		+16°C, 80% RH
Max Ambient		+40°C, 40% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	1.795
Consommation électrique par an	kWh/an	655.175
EEl	%	46.3
Puissance		
Puissance consommée	W	280
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	45
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1030 x 650 x 918
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	890 x 510 x 571
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1110 x 760 x 1000
Charge conteneur 40 pieds	pces	64



Paniers



Serrure