



UR600SS

Refroidisseur de stockage GN2/1

Caractéristiques du produit

- Extérieur et intérieur en acier inoxydable
- Tablettes GN2/1 réglables
- Excellente efficacité énergétique
- Refroidissement par ventilateur
- Poignée intégrée
- Porte pleine réversible
- Régulation numérique et affichage de la température
- Pieds réglables avec roulettes à l'arrière
- Verrou

Réfrigérateur en acier inoxydable

Le TEFCOLD UR est un réfrigérateur classique combinant une fiabilité éprouvée et un design épuré, avec une poignée intégrée très pratique. Idéal pour les environnements de restauration très exigeants, ce réfrigérateur est doté de tablettes GN2/1 réglables avec une capacité de charge jusqu'à 25 kg par tablette. Il présente une finition inox à l'intérieur et à l'extérieur (sauf l'intérieur de la porte, qui est blanc). Il est équipé d'un système de froid ventilé et d'un thermostat numérique pour régler facilement la température. Grâce à une efficacité énergétique remarquable, ce réfrigérateur bénéficie de la classe énergétique A.

La gamme UR est disponible en plusieurs tailles et couleurs différentes, avec des versions à porte pleine ou à porte vitrée. Voir la gamme UF pour la version froid négatif.

Mesures et contenu		
Densité d'isolation	kg/m³	38
Plage de température	°C	0 à +8
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	97 / 90
Volume brut / net	l	620 / 570
Design et matériaux		
Nombre et type de porte		1 porte pleine à charnières
Charge max. par tablette	kg/m²	196
Couleur de tablette		Gris
Dimensions des tablettes		GN2/1
Nombre et type de tablettes		3 réglable
Pieds		2 pieds ajustables
Roulettes		2 roulettes
Finition extérieure		SS430
Finition intérieure		SS304
Éclairage intérieur		Non
Serrure		Oui
Froid et fonctions		
Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Avec ventilateur
Type de dégivrage		Automatique, électrique
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	70
Thermomètre		Oui
Puissance et consommation		
Classe énergétique		A
Consommation d'énergie	kWh/24h	0.82
Consommation électrique par an	kWh/an	299
EEI	%	22.4
Puissance consommée	W	120
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	45
Dimensions		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	657 x 580 x 1660
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	777 x 745 x 1895
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	840 x 760 x 2100 mm
Charge conteneur 40 pieds	pces	42



Serrure



Tablettes ajustables