



BLC5

Snabbkyl/Frys GN1/1

Produktfunktioner

- Justerbara hyllor (ett steg)
- Rostfritt stål
- Sensor för inntemperatur ingår
- Programmerbar termostad
- 4 förvalsprogram
- Uppstyrningar för GN1/1 och Euronorm
- Vändbar självstängande dörr
- Ställbara ben

Snabbkyl och frys (passar för Gastronorm 1/1- och Euro

Vår serie med snabbkylar är perfekt för att kvickt kyla eller frysa varm mat direkt från spisen eller ugnen, så att maten bevaras på ett säkert sätt. BLC-kyl-/frysmodellerna i serien har 5 förinställda program som gör enheten garanterat lätt att använda. Det finns också primära program förinställda för att hålla sluttemperaturen fixerad tills skåpet öppnas och programmet stängs av. Denna metod säkrar matens kvalitet och att den bevaras på ett säkert sätt, så att den blir trygg att lagra och förtära senare. Kylkapaciteten är uppmätt från +70 till +3 °C på 90 minuter – fryskapaciteten är uppmätt från +70 till -18 °C på 240 minuter. Exakt kapacitet i kg för varje modell återfinns under de tekniska specifikationerna.

Mått och innehåll

| | | |
|-----------------------|-------|----------------------------|
| Kapacitet kyla | kg | 18 |
| Kapacitet frysning | kg | 14 |
| Kapacitet GN-kantiner | delar | 5 |
| Temperaturintervall | °C | -18 till +70 / +3 till +70 |
| Klimatklass | | 4 |

| | | |
|---------------------|----|-----------|
| Brutto- / nettovikt | kg | 125 / 120 |
| Brutto-/nettovolym | l | 111 / 100 |

Design och material

| | |
|----------------------|---|
| Dörrnummer & dörrtyp | 1 självstängande massiv dörr med gångjärn |
|----------------------|---|

| | |
|--------------|----|
| Vändbar dörr | Ja |
|--------------|----|

| | |
|--------------|-----------------|
| Fötter / ben | 4 ställbara ben |
|--------------|-----------------|

| | |
|----------|---------|
| Styrhjul | Tillval |
|----------|---------|

| | |
|-----------------|-------|
| Utvändig finish | SS304 |
|-----------------|-------|

| | |
|-----------------|-------|
| Invändig finish | SS304 |
|-----------------|-------|

Kylning och funktioner

| | |
|------------------|---------------|
| Typ av regulator | Programmerbar |
|------------------|---------------|

| | |
|----------------|-------|
| Typ av kylning | Fläkt |
|----------------|-------|

| | |
|--------------------|---------------------|
| Typ av avfrostning | Automatisk, het gas |
|--------------------|---------------------|

| | |
|------------|------|
| Köldmedium | R290 |
|------------|------|

| | | |
|---------------------|---|-----|
| Laddning köldmedium | g | 130 |
|---------------------|---|-----|

| | |
|------------|----|
| Termometer | Ja |
|------------|----|

Ström och förbrukning

| | | |
|----------|---|-----|
| Ineffekt | W | 800 |
|----------|---|-----|

| | | |
|---------------------|------|------------|
| Spänning / Frekvens | V/Hz | 220-240/50 |
|---------------------|------|------------|

| | | |
|----------|-------|----|
| Ljudnivå | dB(A) | 49 |
|----------|-------|----|


Dimensioner

| | | |
|------------------------|----|-----------------|
| Invändiga mått (BxDxH) | mm | 660 x 420 x 400 |
|------------------------|----|-----------------|

| | | |
|----------------------|----|------------------|
| Externa mått (BxDxH) | mm | 800 x 815 x 1005 |
|----------------------|----|------------------|

| | | |
|--------------------------|----|------------------|
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm | 900 x 920 x 1200 |
|--------------------------|----|------------------|

| | | |
|----------------------|-------|----|
| 40 fot containerlast | delar | 52 |
|----------------------|-------|----|



Sensor för inntemperatur ingår



Förprogrammerad termostad