



33 cl 441
50 cl 308
33 cl 272
50 cl 238

SCU1425 FRAMELESS L/H

Flaskkyl med vänsterhängd dörr på gångjärn

Produktfunktioner

- Glasdörr med gångjärn till vänster
- Elegant design
- Glasdörr utan ram
- Svart insida och utsida
- Extra hög glasdörr
- Bra produktpresentation
- Invändig lodrät LED-lampa
- Fläktassisterad kylning

Svart displaykyl med vänsterhängd dörr på gångjärn

Displaykylen SCU1425 FRAMELESS L/H i svart handlar helt om att visa produkterna inuti. Den smarta LED-innerbelysningen är monterad i dörramen och belyser produkterna framifrån (en vertikal list på varje sida och en horisontal högst upp). Den svarta finishen lyfter fram produkten i skåpet genom att dra blicken till kylskåpets inandöme. Dörren är "ramlös", vilket innebär att glaset går ända till dörrens kant och skapar en hel, gränslös finish på enhetens front. Fläktassisterad kylning säkerställer jämn kylning över hela skåpet och snabbare kylning när nya varor läggs in. Detta är verkligen den displaykyl som får dina produkter att sticka ut i mängden.

Mått och innehåll

Brutto- / nettovikt	kg	87,5 / 77,5
Nettovolym	l	347
Bruttovolym	l	387
Brutto-/nettovolym	l	387 / 347
Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4

Design och material

Utvändig finish		Svart
Invändig finish		Svart ABS
Antal dörrar		1
Dörrnummer & dörrtyp		1 glasdörr med gångjärn till vänster
Vändbar dörr		Nej
Antal hyllor	delar	5
Hyllnummer & hylltyp		5 svart plåtmetall
Hyllfärg		Svart
Hyllmått		492 x 405 mm
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	196
Fötter / ben		2 ställbara fötter
Styrhjul		2 rullande styrhjul
Lås		Ja
Härdat glas		Ja
Interiörlampa		LED på dörrkarmens insida

Kylning och funktioner


Typ av regulator		Mekanisk
Typ av kylning		Fläktassisterad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	85
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklass		D
Energiförbrukning	kWh/24tim	1.87
Årlig energiförbrukning	kWh/år	683
EEl	%	38.9
Effekt		
Ineffekt	W	235
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	49

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	595 x 595 x 1990
Invändiga mått (BxDxH)	mm	505 x 462 x 1742
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	665 x 715 x 2150
40 fot containerlast	delar	54



Karmlös dörr



3 LED-lampor – vertikalt
och horisontalt