



BLCA10X1

Arrefecedor / Congelador GN1/1

Características do produto

- Controlador de ecrã tátil
- Termostato programável
- Exportação de dados para conformidade HACCP
- Carregar ou transferir dados via USB
- Guias para tabuleiros GN1/1 e Euronorm
- Aço inoxidável
- Sonda de núcleo incluída
- Porta reversível com fecho automático
- Pés reguláveis
- (Refrigeração de +70 °C a +3 °C) 40 kg em 90 mins
- (Congelação de +70 °C a -18 °C) 28 kg em 240 mins

Abatedores de temperatura/Congeladores com control

Medidas e conteúdo

Capacidade de arrefecimento	kg	40
Capacidade de congelação	kg	28
Capacidade das painéis GN	pçs	10
Gama de temperaturas	°C	-30 a +70
Classe climática		5
Peso bruto / líquido	kg	190 / 150
Volume bruto / líquido	l	368 / 192

Design e Material

Porta reversível	Sim
Pés / Pernas	4 pés reguláveis
Acabamento exterior	SS304
Acabamento interior	SS304
Luz interior	Não
Fechadura	Não

Funções e refrigeração

Tipo de controlador	Ecrã tátil programável	
Tipo de arrefecimento	Chiller	
Tipo de descongelação	Automático, gás quente	
Refrigerante	R290	
Carga de refrigerante	g	150

Potência e consumo

Potência de entrada	W	900
Tensão / Frequência	V/Hz	220-240/50
Nível de ruído	dB(A)	60

Dimensões

Dimensão interna (LxPxAX)	mm	660 x 640 x 870
Dimensão externa (LxPxAX)	mm	804 x 815 x 1885
Dimensão da embalagem (LxPxAX)	mm	870 x 900 x 1930
Carga de contentor de 40 pés	pçs	26



Sonda de núcleo incluída



Controlador de ecrã tátil

A nossa gama de refrigeradores rápidos é perfeita para a refrigeração ou congelação rápida de alimentos quentes acabados de sair do forno ou do fogão, conservando-os assim em segurança. O BLCA-X é fornecido com um controlador de ecrã tátil fácil de utilizar. Aqui pode escolher um dos programas predefinidos para diferentes fins ou pode criar e guardar os seus próprios programas. A unidade inclui ciclos especiais predefinidos para peixe, endurecer gelado, secar e descongelar. É possível carregar as suas próprias receitas ou transferir dados para fins de conformidade HACCP através de uma porta USB.

Os programas primários também foram pré-definidos para manter a temperatura final constante até que o armário seja aberto e o programa seja desligado. Este método garante a qualidade e a conservação segura dos alimentos, assegurando assim o seu perfeito estado de conservação e posterior consumo.

A capacidade de refrigeração mede-se de +70 a +3 °C em 90 minutos - A capacidade de congelação mede-se de +70 a -18 °C em 240 minutos. A capacidade exacta em kg de cada modelo pode ser consultada nas especificações técnicas.

O BLCA-X aceita bandejas Gastronorm 1/1 e Euronorm (não incluídas).