TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE




# CR 300x300x220 WD

Paneles de cámara frigorífica 120 mm

**Características del producto**
- Puerta de 850 mm de anchura
- Solo paneles, sin unidades de refrigeración
- Sistema de conexión por enclavamiento
- Aislamiento con panel de 120 mm
- Fácil acceso a los productos
- Fácil montaje
- Posición de la puerta fija
- Suelo antideslizante en acero inoxidable SS304
- Estantes disponibles como accesorios
- Rampa para fácil acceso, disponible como accesorio

Paneles de 120 mm para cámara frigorífica con puerta

| Medidas y contenido | | |
|---|---|---|
| Peso bruto / neto | kg | 750 / 730 |
| Volumen interno | m³ | 14.93 |
| Grosor de pared | mm | 120 |
| **Diseño y material** | | |
| Acabado exterior | | Blanco |
| Acabado interior | | Blanco |
| Carga máxima sobre el suelo | kg/m² | 2000 |
| Nº de puertas | | 1 |
| Número de puertas y tipo | | 1 puerta batiente maciza |
| Puerta reversible | | Sí |
| Cierre | | Sí |
| **Refrigeración y funciones** | | |
| | | 49687 |
| **Potencia y consumo** | | |
| | | 49687 |
| **Dimensiones** | | |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | mm | 3000 x 3000 x 2200 |
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | mm | 2760 x 2760 x 1960 |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl) | mm | 1900 x 3100 x 1600 |
| Carga contenedor 40ft | pcs | 3 |


Tirador resistente


Sistema de cerradura

Los paneles para cámara frigorífica de TEFCOLD se montan rápidamente gracias al fácil sistema de montaje. Los paneles modulares intercambiables permiten diferentes posicionamientos de la puerta, de modo que se puede construir la cámara para que se adapte al espacio. Este modelo no incluye paneles de suelo.

Las cámaras frigoríficas ofrecen una solución eficaz y asequible para el almacenamiento refrigerado a granel, y suelen utilizarse en restaurantes, establecimientos gourmet, cafeterías y en los almacenes de tiendas y supermercados.

Nuestra gama de paneles para cámaras frigoríficas está equipada con un eficaz aislamiento de poliuretano. Combina los paneles con una de nuestras unidades de refrigeración monobloque eficientes energéticamente para un alto rendimiento frigorífico y un bajo consumo energético.

También ofrecemos como accesorios kits de sistemas de bastidor para estantes para optimizar el espacio de almacenamiento. También ofrecemos paneles para cámara frigorífica con una puerta ancha (véase los modelos WD). Los paneles no son apropiados para el uso en exteriores.