



Atom Maxi C1DB

Chłodziarka ekspozycyjna

Cechy produktu

- Doskonała ekspozycja produktów
- Niskie zużycie energii
- Samozamykające się szklane drzwiczki na zawiasach
- Podwójne hartowane szkło
- Oświetlenie LED wewnętrzne pionowe
- Chłodzenie wentylatorowe
- Półki regulowane
- Cyfrowy kontroler i wyświetlacz temperatury
- Rolki
- Dostępna opcja zamrażarki
- Podstawa ze stali nierdzewnej z lustrzanym wykończeniem

Energooszczędna chłodziarka ekspozycyjna

Chłodziarka Atom Maxi zapewnia dużą pojemność i idealnie nadaje się do ekspozycji żywności i napojów w supermarketach, sklepach osiedlowych, delikatesach, sklepach mięsnych i sklepach zoologicznych. Urządzenie jest wyposażone w samozamykające się szklane drzwiczki, regulowane półki i wewnętrzne oświetlenie LED dla optymalnej prezentacji produktów. Dzięki zastosowaniu wydajnego układu chłodzenia z funkcją wentylacji urządzenie jest bardzo energooszczędne. Wszystko to oznacza, że wybierając Atom Maxi otrzymujesz wysokiej jakości szafkę w konkurencyjnej cenie.

Rozmiary i zawartość

Łączna powierzchnia wystawowa	m ²	0.98
Zakres temperatur	°C	-1 do +10
Klasa klimatyczna		3
Pojemność netto	l	459
Pojemność brutto	l	614
Pojemność brutto/netto	l	614 / 459
Masa brutto/netto	kg	141,5 / 130

Wzornictwo i materiał

Liczba drzwi		1
Liczba i rodzaj drzwi		1 drzwi szklane na zawiasach
Maks. obciążenie półek	kg/m ²	135
Liczba półek	szt	5
Kolor półki		Kolor biały
Wymiary półek		637 x 480 mm
Liczba i rodzaj półek		5 regulowane
Hartowane szkło		Tak
Rolki		4 rolki
Oświetlenie wewnętrzne		Oświetlenie LED
Wykończenie zewnętrzne		Kolor czarny RAL9005
Wykończenie wnętrza		Kolor biały RAL 9003

Chłodzenie i funkcje

Rodzaj kontrolera		Elektroniczne
Rodzaj chłodzenia		Z funkcją wentylacji
Rodzaj odszraniania		Automatyczne / Rozmrażanie powietrzem (poza cyklem)

Chłodziwo		R290
Ladunek chłodziwa	g	85
Termometr		Tak

Energia i zużycie

Klasa energetyczna		B
Max Ambient		25°C at 60% RH
Roczne zużycie energii	kWh/rok	913
Zużycie energii	kWh/24h	2.5
EEL	%	15.4

Moc		
Moc wejściowa	W	323
Napięcia / Częstotliwość	V/Hz	220-240/50
Poziom hałasu	dB(A)	58

Wymiary

Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	660 x 595 x 1568
Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	750 x 710 x 2003
Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	775 x 770 x 2090
Pojemność kontenera 12,2 m	szt	45



Półki regulowane



Cyfrowy sterownik