



## UC 5360

Chladicí podestavba se zásuvkami

### Vlastnosti produktu

- nerezová ocel
- automatické odmrazování
- zásuvky GN 1/1
- nastavitelné nohy
- ventilované chlazení

Chladicí podestavba se zásuvkami

Řada UC chladicích podestaveb se zásuvkami je určena pro profesionální kuchyně a disponuje zásuvkami s rozměry GN1/1. Chladničky jsou vyrobeny z nerezové oceli SS304 a jsou k dispozici se 4, 6 nebo 8 zásuvkami. Systém s ventilovaným chlazením zajišťuje rychlé snížení teploty a její rovnoměrné rozložení. Nastavení teploty lze upravit pomocí elektronického termostatu. K dispozici jsou také podobné modely s dvířky místo zásuvek.

### Parametry a obsah

|                     |    |           |
|---------------------|----|-----------|
| Teplotní rozsah     | °C | +2 až +8  |
| Klimatická třída    |    | 4         |
| Hrubá / čistá váha  | kg | 135 / 125 |
| Hrubý / čistý objem | l  | 277 / 262 |

### Design a materiál

|              |    |                     |
|--------------|----|---------------------|
| Zásuvky      | ks | 6 zásuvek GN1/1     |
| Nožky / nohy |    | 4 nastavitelné nohy |
| Exteriér     |    | Nerezová ocel SS304 |
| Interiér     |    | Nerezová ocel SS304 |

### Chlazení a funkce


|                   |   |              |
|-------------------|---|--------------|
| Typ ovládání      |   | Elektronické |
| Typ chlazení      |   | Ventilované  |
| Typ odtávání      |   | Automatické  |
| Typ chladiva      |   | R600a        |
| Množství chladiva | g | 85           |
| Termometr         |   | Ano          |

### Výkon a spotřeba

|                    |         |            |
|--------------------|---------|------------|
| Energetická třída  |         | C          |
| Denní spotřeba     | kWh/24h | 2.51       |
| Roční spotřeba     | kWh/rok | 916        |
| EEl                | %       | 42.8       |
| Příkon             | W       | 300        |
| Napětí / Frekvence | V/Hz    | 220-240/50 |
| Hlučnost           | dB(A)   | 42         |

### Rozměry

|                             |    |                     |
|-----------------------------|----|---------------------|
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV)     | mm | 1337 x 530 x 389    |
| Vnější rozměry (ŠxHxV)      | mm | 1795 x 700 x 670    |
| Rozměry balení (ŠxHxV)      | mm | 1830 x 750 x 720 mm |
| Přepravní kontejner 40 stop | ks | 54                  |



Zásuvka GN1/1



Pevná kolečka jako volitelné příslušenství