



WRA-M32-1

Monoblock-Kühlaggregat

Produkteigenschaften

- Monoblock-Kühlaggregat
- Geeignet für Platten mit einer Dicke von bis zu 200 mm
- Serielle Verbindung möglich
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Umluftkühlung

<p>Die WRA-Monoblock-Kühleinheit bietet eine außergewöhnliche

Kühlleistung für Kühlräume. Der Monoblock eignet sich für alle Paneele mit einer Tiefe von bis zu 200 mm. Der Monoblock ist für die Sattelmontage ausgelegt, und für die Installation müssen Löcher in die Kühlraum-Paneele geschnitten werden.

Die Leistung hängt von verschiedenen Faktoren wie der Umgebungstemperatur und der Solltemperatur ab. Die Kapazität des Monoblocks entnehmen Sie bitte den Zeichnungen.

Wenn Sie einen größeren Kühlraum haben, können mehrere Monoblock-Einheiten miteinander verbunden und gemeinsam betrieben werden. Sie wählen eine Einheit als Master aus und steuern die Temperatur für alle Einheiten über nur einen Regler.

Der Monoblock ist nur für den Innenbereich geeignet.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Brutto-/Nettogewicht	kg	100 / 81
Temperaturbereich	°C	-5 bis +15

Design und Material

Außenfinish	Weiß, RAL 9003
-------------	----------------

Kühlung und Funktionen

Art der Abtauung	Automatisch, Heißgas
------------------	----------------------

Kältemittel	R290
-------------	------

Kältemittelfüllmenge	g	150
----------------------	---	-----

Energie und Verbrauch

Energieverbrauch	kWh/24h	26.82
------------------	---------	-------

Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	9789
-----------------------------	----------	------

Leistungsaufnahme	W	1490
-------------------	---	------

Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
---------------------	------	------------

Geräuschpegel	dB(A)	42.7
---------------	-------	------

Abmessungen


Außenmaße (BxTxH)	mm	671 x 975 x 828
-------------------	----	-----------------

Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	765 x 1070 x 980
-------------------------	----	------------------

Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	66
----------------------------	-----	----



Monoblock hinten – kein Wandelement angebracht



Digitale Steuerung