

DB201H

Backbar / Bar køleskab

Produktegenskaber

- Ca. 56% mere energivenlig end den forrige DB-serie
- Dobbeltlags sikkerhedsglas
- Energibesparende kompressor med variabel hastighed
- Ventilert køling for hurtigt temperatursænkning og jævn temperatur
- Lettilgængelig elektronisk termostat
- Justerbare hylder
- Indvendigt LED-lys

Energivenligt backbar køleskab

Den nye DB backbar serie er meget energivenlig og bruger i gennemsnit 56% mindre strøm end de forrige modeller fra samme serie. Backbaren her har et ventilert kølesystem med en kort nedkølingstid for at sikre, at du kan følge med efterspørgslen på kolde drikkevarer. Temperaturen kan let justeres på den elektroniske termostat.

Modellen har hængslede døre med dobbeltlags sikkerhedsglas, hvilket giver en flot produktpræsentation. De justerbare trådhylder har en hvid plastikcoating, der gør dem nemme at rengøre. Backbar køleskabet er ideel til travle barmiljøer, og det har et moderne udtryk med et sort eksteriør og et stucco aluminiums-interiør. Alt i alt et godt valg til enhver bar.

DB serien fås også i en variant med selvlukkende skydedøre.

Mål og indhold

Total udstillingsareal	m ²	0.5
Temperatur-interval	°C	+2 til +10
Klimaklasse		4
Nettovolumen	l	182
Bruttovolumen	l	190
Brutto-/ Nettovolumen	l	190 / 182
Brutto-/ Nettovægt	kg	69 / 63

Design og materialer

Antal døre		2
Dørantal & type		2 hængsl. glassdøre
Antal hylder	stk	4
Hylde-antal & type		4 trådhylder, hvid
Max. belastning på hylder	kg/m ²	196
Hyldefarve		Hvid
Hylde dimension		395x320 mm
Sikkerhedsglas		Ja
Fødder / ben		4 justerbare fødder
Indvendigt lys		LED
Lås		Ja
Eksteriør		Sort RAL9005
Interiør		Stucco aluminium

Køling og funktioner

Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk
Kølemiddel, mængde	g	70
Kølemiddel		R600a
Termometer		Ja

Strøm og forbrug


Lyskildens energiklasse		E
Køletype		Supermarkedkabinet
Displaykabinetfamilie		VC4
Energiklassificering		A
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Årligt energiforbrug	kWh/år	394
Energiforbrug	kWh/24t	1.08
EEl	%	9
Strøm		
Effekt	W	115
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	44

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	900 x 520 x 870
Indvendige mål (BxDxH)	mm	810 x 418 x 720
Pakkemål (BxDxH)	mm	985 x 575 x 940
40' container kapacitet	stk	96



Beskyttende
afskærmning af
termostat



Lås