



FSC891H

Displaykoeling

Producteigenschappen

- Ca. 58% energiezuiniger dan de vorige FSC-serie
- Zelfsluitende glazen scharnierdeuren met aluminium frame
- Led verlichte kap
- Interne verticale LED-verlichting
- Instelbare planken
- Verstelbare poten met rolwielletjes aan de achterzijde
- Geventileerde koeling

2-deurs displaykoeler met kap

De FSC-serie is met verlichte kap De mogelijkheid voor reclame is in het oog springend en stimuleert impulsaankopen. De kast houdt de dranken koud terwijl het de producten zo goed mogelijk presenteert en promoot. De serie is vernieuwd en verbruikt nu gemiddeld 58% minder energie in vergelijking met de vorige modellen uit dezelfde serie.

Dit model is standaard voorzien van een witte binnen- en buitenzijde. Met 5 instelbare witte draadplanken, 2 zelfsluitende glazen scharnierdeuren, 2 x ledverlichting in de deurlijst over de hele verticale lengte en een led-verlichte kap.

Maten en inhoud

Temperatuurbereik	°C	+2 tot +10
Klimaatklasse		4
Netto volume	l	535
Bruto volume	l	707
Bruto/netto volume	l	707 / 535
Bruto/netto gewicht	kg	166 / 153

Ontwerp en materiaal

Deur aantal		2
Deur aantal & type	2 zelfsluitende glazen scharnierdeuren	
Aantal roosters	st	5
Planken aantal & type	5 draadplanken wit	
Plankmaten	794 x 540 mm	
Max belasting op planken	kg/m²	196
Plankkleur	Wit	
Veiligheidsglas	Ja	
Verlichting in de kap	LED koudwit	
Type kap	D-vorm	
Voetjes / poten	4 instelbare voeten	
Zwenkwielen	4 rollers	
Binnenverlichting	LED	
Slot	Ja	
Buitenafwerking	Wit RAL9016	
Binnenafwerking	Witgeverfd staal	

Koelen en functies

Type regelaar	Elektronisch	
Type koeling	Geventileerd	
Type ontdooiing	Automatisch	
Koelmiddel	R290	
Koelmiddelinhoud	g	115
Thermometer	Ja	

Stroom en verbruik


Energieklasse	C	
Max Ambient	+30°C, 55% RH	
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	960
Energieverbruik	kWh/24h	2.63
EEl	%	34.7
Voeding		
Input vermogen	W	410
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	48

Afmetingen

Externe maat (BxDxH)	mm	890 x 740 x 1990
Interne maat (BxDxH)	mm	810 x 561 x 1556
Verpakte maat (BxDxH)	mm	950 x 840 x 2160
40 ft containerlading	st	28



Stevige grepen



Verticale
binnenverlichting