



PDC 126 VS SL LED

Chladicí vitrína samoobslužná, ventilovaná

Vlastnosti produktu

- energeticky úsporný invertorový kompresor
- boky z plexiskla pro skvělou viditelnost výrobků
- velký úložný prostor
- možnost sklopení pro lepší zobrazení produktů
- vnitřní LED osvětlení
- 4 pevná kolečka, 2 s brzdou
- ochrana proti nárazu na 4 stranách
- bezúdržbový kondenzátor

Chladicí vitrína samoobslužná, černá

Samoobslužná chladicí vitrína PDC slouží k prezentaci výrobků uvnitř. Má čiré plexisklo na všech čtyřech stranách a skleněná víka na horní straně, která se snadno posouvají. Kromě toho je vybavena dvěma vodorovnými světelnými LED pásky. To zajišťuje fantastickou viditelnost produktů bez ohledu na to, ze které strany se zákazník dívá. Když je chladicí box umístěn u stěny, lze ho naklonit o 15 stupňů pro lepší viditelnost produktů. Chladicí vitrína je vybavena kompresorem s variabilní rychlostí a vysoce účinnými EC ventilátory, to umožňuje tichý a energeticky úsporný provoz. To je u tohoto typu produktu unikátní vlastnost. Jednotku lze snadno přemísťovat díky kulatým 360 stupňovým kolečkům a silným nárazníkům s brzdami. Takto ji můžete kdykoli přemístit tam, kde je to ve vašem obchodě nejvíce potřeba. Pokud jde o údržbu, samoobslužná chladicí vitrína má bezúdržbový kondenzátor a spodní desku z nerezové oceli, která zajišťuje snadné čištění.

Parametry a obsah

| | | |
|---------------------|----------------|-----------|
| Hrubá / čistá váha | kg | 176 / 133 |
| Hrubý / čistý objem | l | 408 / 190 |
| Výstavní plocha | m ² | 1.51 |
| Teplotní rozsah | °C | -1 až +5 |
| Klimatická třída | | 3 |

Design a materiál

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Exteriér | Černá / Sklo |
| Interiér | Nerezová ocel / Sklo |
| Number of lids | 2 |
| Počet a typ vík | 2 oblá posuvné prosklené víko |
| Tvrzené sklo | Ano |
| Kolečka | 4 kolečka, 2 s brzdou |
| Vnitřní osvětlení | 2 × vertikální LED |

Chlazení a funkce

| | | |
|-------------------|------------------------------|-----|
| Typ ovládání | Elektronické | |
| Typ chlazení | Ventilované | |
| Typ odtávání | Automatické / Cyklus vypnutí | |
| Typ chladiva | R290 | |
| Množství chladiva | g | 150 |
| Termometr | Ano | |

Výkon a spotřeba

| | | |
|---------------------|---------------|------------|
| Energetická třída | D | |
| Max. podmínky okolí | +25°C, 60% RH | |
| Denní spotřeba | kWh/24h | 5.25 |
| Roční spotřeba | kWh/rok | 1916 |
| EEL | % | 49.2 |
| Příkon | | |
| Příkon | W | 1150 |
| Napětí / Frekvence | V/Hz | 220-240/50 |
| Hlučnost | dB(A) | 52 |

Rozměry

| | | |
|-----------------------------|----|--------------------|
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | mm | 1405 x 1210 x 1005 |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | mm | 1210 x 1080 x 342 |
| Rozměry balení (ŠxHxV) | mm | 1335 x 1170 x 1140 |
| Přepravní kontejner 40 stop | ks | 36 |



Posuvná prosklená víka



LED osvětlení