



CRU3050P w/o Panel

Positieve monoblok 5m³

Producteigenschappen

- Monoblock koelunit
- Automatische condensaatverdamping
- Omgevingstemperatuur tot +43 °C en 65% luchtvochtigheid
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Roestvrijstalen finish
- Geschikt voor panelen met een dikte van 80-150 mm

Onze CRU-P serie monoblock koelerunits heeft een temperatuurbereik van -2 tot +8 °C en is verkrijgbaar in afmetingen die geschikt zijn voor koelruimten van 3-20 m³. Ook leverbaar als monoblock vriezerunit.

Maten en inhoud

Capaciteit van de koelmodule	m ³	3 - 5
Temperatuurbereik	°C	0 tot +8
Bruto/netto gewicht	kg	75 / 65

Ontwerp en materiaal

Buitenafwerking	Roestvast staal
Binnenafwerking	-

Koelen en functies

Type regelaar	Elektronisch
Type ontdooiing	Automatisch, heet gas
Koelmiddel	R290
Koelmiddelinhoud	g130
Thermometer	Ja

Stroom en verbruik

Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	6545
Energieverbruik	kWh/24h	17.93
Input vermogen	W	1200
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50

Afmetingen

Externe maat (BxDxH)	mm	600 x 859 x 880
Verpakte maat (BxDxH)	mm	700 x 1110 x 1170
40 ft containerlading	st	68



Monoblock achter – geen paneel bevestigd



Digitale regelaar