



## SOCA12590B

Ventilovaný obslužný pult

### Vlastnosti produktu

- čierna povrchová úprava
- skvelá viditeľnosť produktov
- výstavná plocha s hĺbkou 900 mm z nehrdzavejúcej ocele
- predné sklo, ktoré sa nezahmlieva
- čelné sklo možno zdvihnúť na jednoduché čistenie
- zadné police z nehrdzavejúcej ocele
- ventilované chladenie
- teplotná trieda 3M1
- horné LED osvetlenie
- lišty proti nárazu z nehrdzavejúcej ocele
- 2 x 220-240 V zásuvky vzadu
- spojovacia sada ako voliteľné príslušenstvo

Prémiový obslužný pult s 900 mm doskou

### Parametre a obsah

|                     |                   |           |
|---------------------|-------------------|-----------|
| Hustota izolácie    | kg/m <sup>3</sup> | 50        |
| Výstavná plocha     | m <sup>2</sup>    | 1.27      |
| Teplotný rozsah     | °C                | 0 až +4   |
| Klimatická trieda   |                   | 3         |
| Hrubá / čistá váha  | kg                | 260 / 220 |
| Hrubý / čistý objem | l                 | 325       |

### Dizajn a materiál

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Tvrdené sklo        | Áno                  |
| Nožičky / nohy      | Nastaviteľné nožičky |
| Exteriér            | Čierna RAL 9005      |
| Vnútorné osvetlenie | LED                  |
| Zámek               | Nie                  |

### Chladenie a funkcie

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Typ ovládania     | Elektronické            |
| Typ chladenia     | Ventilované             |
| Typ odmravovania  | Automatické, elektrické |
| Typ chladiva      | R290                    |
| Množstvo chladiva | g150                    |
| Termometer        | Áno                     |

### Výkon a spotreba

|                      |         |            |
|----------------------|---------|------------|
| Energetická trieda   |         | E          |
| Denná spotreba       | kWh/24h | 6          |
| Ročná spotreba       | kWh/rok | 2190       |
| EEl                  | %       | 62         |
| Príkon               | W       | 320        |
| Napätie / Frekvencia | V/Hz    | 220-240/50 |
| Hlučnosť             | dB(A)   | 59         |

### Rozmery

|                             |    |                       |
|-----------------------------|----|-----------------------|
| Vnútorné rozmery (ŠxHxV)    | mm | 1250 x 900 x 545      |
| Vonkajšie rozmery (ŠxHxV)   | mm | 1298 x 1120 x 1190    |
| Rozmery balenia (ŠxHxV)     | mm | 1500 x 1250 x 1400 mm |
| Prepravný kontajner 40 stop | ks | 8                     |



Ventilované chladenie



Úložný priestor s ľahkým prístupom

Tento vysokokvalitný obslužný pult vnesie štýl a funkčnosť do každého mäsiarstva či lahôdkarstva. Táto vitrína s elegantným dizajnom, sklom proti zahmlievaniu a LED osvetlením v hornej časti sa stane atraktívnym stredom pozornosti. Pekným vzhľadom sa to však nekončí. Doska s hĺbkou 900 mm poskytuje dostatok priestoru na dômyselné usporiadanie mäsa, syrov a lahôdok. Doska z nehrdzavejúcej ocele sa vďaka odvetrávanému chladeniu a vetracím otvorom na zadnej strane nezahrieva.

Obslužný pult sa ľahko čistí vďaka vnútrajšku z nehrdzavejúcej ocele a prednému sklu, ktoré sa zdvíha nahor a zostáva na mieste. Jednotka je vybavená ľahko prístupným úložným priestorom so širokými dverami, do ktorých sa zmestia štandardné boxy E2.

Rad SOC možno prepájať, čím možno vytvoriť kompletne pultové riešenie. Každá jednotka má dve 220 V zásuvky, takže k nej môžete pripojiť napr. pokladnicu. Na prispôsobenie obslužného pultu vašim potrebám možno vyberať zo širokej škály príslušenstva, ako sú: prídavná polica (napr. na pokladnicu), blok na nože, mobilné deliace priečky z plexiskla, police na vytvorenie rôznych úrovní, červené svetlá pre mäsiarov a dvojúrovňový držiak na gastronádoby.

K dispozícii je možnosť realizovať aj továrenské objednávky na obslužné pulty SOC na rôzne účely a pre rôzne teplotné rozsahy. Ďalšie informácie vám poskytne náš predajný tím.