



UF600SS

Zamrażarka magazynowa GN2/1

Cechy produktu

- Wykończenie zewnętrzne i wewnętrzne ze stali nierdzewnej
- Półki regulowane GN 2/1
- Chłodzenie wentylatorowe
- Zintegrowana klamka
- Cyfrowy kontroler i wyświetlacz temperatury
- Regulowane nóżki z rolkami z tyłu
- Blokada

Zamrażarka magazynowa ze stali nierdzewnej

TEFCOLD UF to klasyczna zamrażarka magazynowa, która łączy w sobie potwierdzoną wieloletnim doświadczeniem niezawodność z czystym wzornictwem. Wyposażona jest w praktyczny zintegrowany uchwyt. Ta idealna do wymagających zastosowań w gastronomii i piekarnictwie zamrażarka wyposażona jest w regulowane półki GN2/1. Urządzenie ma trwałą obudowę i wnętrze ze stali nierdzewnej (z wyjątkiem drzwi, które od wewnątrz są białe). Chłodzenie jest wspomagane wentylatorem, a temperaturę ustawia się z łatwością za pomocą cyfrowego termostatu.

Na asortyment UF składają się modele o różnych kolorach i rozmiarach. Do wyboru są też drzwi masywne lub szklane. Chłodziarki dostępne są w serii UR.

Rozmiary i zawartość

Gęstość izolacji	kg/m ³	38
Zakres temperatur	°C	-22 do -18
Klasa klimatyczna		4
Pojemność netto	l	518
Pojemność brutto	l	620
Pojemność brutto/netto	l	620 / 518
Masa brutto/netto	kg	101 / 94

Wzornictwo i materiał

Liczba i rodzaj drzwi	1 nieprzezroczyste drzwi na zawiasach	
Liczba drzwi		1
Maks. obciążenie półek	kg/m ²	196
Liczba półek	szt	3
Kolor półki		Kolor szary
Wymiary półek		GN2/1
Liczba i rodzaj półek		3 regulowane
Stopy / nóżki		2 regulowane stopy
Rolki		2 rolki
Oświetlenie wewnętrzne		Nie
Blokada		Tak
Wykończenie zewnętrzne		SS430
Wykończenie wnętrza		SS304

Chłodzenie i funkcje

Rodzaj kontrolera	Elektroniczne	
Rodzaj chłodzenia	Z funkcją wentylacji	
Rodzaj odszraniania	Automatyczne, elektryczne	
Chłodziwo		R290
Ladunek chłodziwa	g	120
Termometr		Tak

Energia i zużycie

Klasa energetyczna	C	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Roczne zużycie energii	kWh/rok	1478
Zużycie energii	kWh/24h	4.05
EEL	%	42.3
Moc wejściowa	W	270
Napięcia / Częstotliwość	V/Hz	220-240/50
Poziom hałasu	dB(A)	45

Wymiary

Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	657 x 580 x 1660
Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	777 x 745 x 1895
Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	840 x 760 x 2100
Pojemność kontenera 12,2 m	szt	42



