



FSC1600H

Expositor refrigerado

Características del producto

- Presentación mejorada del producto
- 2 ventiladores internos
- Carcasa con iluminación LED
- Luz LED en marco de puerta
- Menos mantenimiento
- Estantes ajustables
- Refrigeración forzada
- Puertas de cristal con bisagras, marco de aluminio

Expositor refrigerado de 3 puertas con canopy

Medidas y contenido

Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	229 / 224
Volumen bruto / neto	l	1315 / 825

Diseño y material

Número de puertas y tipo	3 puertas batientes de cristal de cierre automático
--------------------------	---

Cristal de seguridad	Sí
----------------------	----

Puerta reversible	No
-------------------	----

Número de estantes y tipo	15 estantes de rejilla, blanco
---------------------------	--------------------------------

Color de estante	Blanco
------------------	--------

Medidas de estante	465/535 x 470 mm
--------------------	------------------

Carga máxima sobre los estantes	kg/m ²	196
---------------------------------	-------------------	-----

Tipo de carcasa	Forma en L
-----------------	------------

Luz de la carcasa	LED
-------------------	-----

Patas	6 patas regulables
-------	--------------------

Ruedas giratorias	6 ruedas
-------------------	----------

Acabado exterior	Blanco RAL9016
------------------	----------------

Acabado interior	Acero pintado blanco
------------------	----------------------

Luz interior	LED
--------------	-----

Cierre	Sí
--------	----

Refrigeración y funciones

Tipo de control	Electrónico
-----------------	-------------

Tipo de refrigeración	Ventilada
-----------------------	-----------

Tipo de descongelación	Automática
------------------------	------------

Refrigerante	R290
--------------	------

Carga de refrigerante	g	145
-----------------------	---	-----

Termómetro	Sí
------------	----

Potencia y consumo

Clase energética	E
------------------	---

Consumo de energía	kWh/24h	6.6
--------------------	---------	-----

Consumo de energía anual	kWh/año	2409
--------------------------	---------	------

Potencia de entrada	W	817
---------------------	---	-----

Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
----------------------	------	------------

Nivel de ruido	dB(A)	45
----------------	-------	----

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAI)	mm	1492 x 585 x 1518
-------------------------------	----	-------------------

Medidas exteriores (AnxPrxAI)	mm	1600 x 730 x 2073
-------------------------------	----	-------------------

Medidas embalaje (AnxPrxAI)	mm	1660 x 840 x 2124
-----------------------------	----	-------------------

Carga contenedor 40ft	pcs	14
-----------------------	-----	----



Luz LED en interior de marco de puerta



Termostato digital

El modelo FSC1600H-P con display es la elección perfecta para establecimientos que desean aprovechar su limitado espacio de la mejor forma posible o reducir el consumo de energía en comparación, por ejemplo, con los congeladores de frontal abierto.

El condensador no requiere ningún mantenimiento del serpentín y mejora el rendimiento de refrigeración en combinación con el doble acristalamiento y los dos ventiladores internos. Además, ahorra energía y requiere menos mantenimiento.

El cristal de la puerta, los estantes, la luz led de las puertas y el acabado en general se han mejorado para optimizar la presentación de los productos expuestos.

Por ejemplo, permite colocar distintos estantes en cada puerta en lugar de uno solo, lo que confiere mayor flexibilidad al expositor. Los estantes centrales tienen una anchura de 535 mm. Los estantes laterales tienen una anchura de 465 mm.

Nuestro refrigerador de tres puertas se adapta a la perfección, por ejemplo, a supermercados, tiendas y gasolineras, y su diseño negro y acabado mejorado también ofrecen la posibilidad de utilizarlo en restaurantes, cafeterías o bares.

El FSC1600H-P también está disponible en versión congelador (UFSC1600GCP-P).