



NIC401SC

Congélateur de crème glacée

Caractéristiques du produit

- Comprend un ensemble complet de paniers
- Couvercles vitrés plats coulissants avec verrou
- Thermomètre numérique
- · Roulettes avec freins
- Classe climatique 5 pour d'excellentes performances dans les environnements chauds

Congélateur coffre élégant avec couvercles coulissants v

La gamme NIC-SC est composée de congélateurs coffres présentoirs compacts au design élégant. Elle se caractérise par ses coins et rebords arrondis et ses couvercles coulissants vitrés plats.

Il est très stable et solide, tout en étant monté sur roues pour en faciliter le déplacement dans le magasin.

Grâce aux nombreuses dimensions disponibles, ce modèle est parfait pour les petits magasins et épicerie à l'espace limité, ainsi que pour les magasins plus grands, stations-services, supermarchés, etc.

Toutes les versions respectent l'environnement et permettent le branding pour une meilleure présentation du contenu.

Ce congélateur est idéal pour présenter des aliments surgelés comme les glaces et bâtonnets glacés. Il est possible de maintenir une température de -14 °C pour les glaces et de -21 °C pour les autres aliments surgelés.

Toutes les versions sont dotées de couvercles vitrés à clé pour plus de sécurité. Elles possèdent également toutes un orifice d'évacuation pour le nettoyage de l'appareil.

Mesures et contenu		
Plage de température	°C	-24 à -14
Classe climatique		5
Poids brut / net	kg	87 / 72
Volume brut / net	I	390 / 298
Design et matériaux		
Vitrage de sécurité		Oui
Nombre et type de couvercles		2 couvercles coulissants plats verre trempé
Nombre et type de paniers		5 Paniers métalliques, blancs
Nbre de paniers max.	pces	5
Roulettes		4 roulettes, 2 avec frein
Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		Acier peint en blanc
Serrure		Oui
Froid et fonctions		
Type de régulation		Mécanique
Type de réfrigération		Statique
Type de dégivrage		Manuel
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	105
Thermomètre	_	Oui
Puissance et consommatio	n	
Classe énergétique		D
Max Ambient		40°C at 40% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	1.85
Consommation électrique par an	kWh/an	674
Puissance		
Puissance consommée	W	141
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	45
Dimensions		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1180 x 510 x 571

mm

pces



Dimensions extérieures (LxPxH)
Dimensions emballées (LxPxH)

Charge conteneur 40 pieds

Revêtement interne blanc



1320 x 650 x 885

1390 x 765 x 940

50

Panneau de présentation lumineux en option (accessoire)