TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

Abmessungen und Fassungsvermögen		
Brutto-/Nettogewicht	kg	105 / 95
Kühlleistung Kühlraumgeräte	m³	5,1 - 7,5
Temperaturbereich	°C	-20 bis -10
Design und Material		
Außenfinish		SS 430
Kühlung und Funktionen		
Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Abtauung		Automatisch, Heißgas
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	150
Thermometer		Ja
Energie und Verbrauch		
Energieverbrauch	kWh/24h	27.02
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	9864
Leistungsaufnahme	W	2190
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Abmessungen		
Außenmaße (BxTxH)	mm	600 x 996 x 870
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	700 x 1110 x 1170
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	68

CRU5175N

Monoblock-Tiefkühlaggregat (5,1-7,5 m³)

Produkteigenschaften
- Monoblock-Tiefkühlaggregat
- Automatische Kondensatverdunstung
- Umgebungstemperatur bis +43 °C und 65 % Luftfeuchtigkeit
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Kabinett aus Edelstahl

Monoblock-Tiefkühlaggregat für Temperaturen von -10

Monoblock-Tiefkühlaggregat für Tiefkühlzellen mit einem Volumen von 5,1-7,5 m³. Beachten Sie, dass dieses Monoblock-Tiefkühlaggregat auf einer Platte vormontiert ist.

Bei der Installation des Monoblocks muss ein Mindestabstand von 30 cm zwischen dem Kondensatorlüfter (oder dem Wärmeauslass) und der Decke eingehalten werden. Eine ausreichende Belüftung am Installationsort wird empfohlen.



Monoblock hinten – an Wandelement angebracht

Digitale Steuerung