



BERMUDA VIEW RV13

Ventilerad display för kulglass

Produktfunktioner

- Display med god synlighet (lågt frontglas)
- Perfekt temperaturfördelning
- Uppvärmgt glas för att motverka kondens
- Lämplig för Napoli-plåtar (medföljer ej)
- Invändig LED-lampa med knapp
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Förvaringsutrymme med enkel åtkomst
- Rullgardin baktill för att bevara temperaturen
- Ventilerad kylning
- Automatisk avfrostning

Ventilerad displayfrys för skopglass med underförvaring

Skåpet Bermuda View RV10 för skopglass har plats för 10 Napoli-plåtar. Dess ventilerade kylsystem ser till att glassen bevaras i perfekt serveringstemperatur. Skåpet är dessutom utrustat med en separat kyld underförvaring så att du snabbt kan fylla på displayen utan att gå iväg.

Bermuda View-serien handlar om att presentera glassen. Därför har den ett lågt glas framtill för bättre synlighet. Bermuda-modellen har en smidig design med välvt glas som både är praktisk och elegant, och frontglaset är uppvärmt för att motverka kondens. Enheten är utrustad med svänghjul för enkel rörlighet och LED-innerbelysning som belyser produkterna på ett vackert sätt. Med sin fantastiska kombination av kvalitet och prisvärdhet har Bermuda-serien blivit ett populärt val bland säljare av glass.

Mått och innehåll

Brutto- / nettovikt	kg	255 / 235
---------------------	----	-----------

13 Napoliplåtar (5L) /

/ 14 Napoliplåtar (5L)

Sammanlagd visningsyta	m ²	0.84
------------------------	----------------	------

Temperaturintervall	°C	-16 till -10
---------------------	----	--------------

Klimatklass		7
-------------	--	---

Design och material

Utvändig finish		Vit
-----------------	--	-----

Invändig finish		Vit
-----------------	--	-----

Härdat glas		Ja
-------------	--	----

Styrhjul		4 styrhjul
----------	--	------------

Lås		Nej
-----	--	-----

Interiörlampa		LED
---------------	--	-----

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
------------------	--	-------------

Typ av kylning		Ventilerad
----------------	--	------------

Typ av avfrostning		Automatisk, het gas
--------------------	--	---------------------

Köldmedium		R290
------------	--	------

Laddning köldmedium	g	2 x 125
---------------------	---	---------

Termometer		Ja
------------	--	----

Ström och förbrukning

Energiklassificering		D
----------------------	--	---

Max Ambient		+35°C, 75% RH
-------------	--	---------------

Energiförbrukning	kWh/24tim	22.8
-------------------	-----------	------

Årlig energiförbrukning	kWh/år	8322
-------------------------	--------	------

EEL	%	45.1
-----	---	------

Effekt		
--------	--	--

Ineffekt	W	1600
----------	---	------

Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
---------------------	------	------------


Ljudnivå	dB(A)	56
----------	-------	----

Dimensioner


Externa mått (BxDxH)	mm	1670 x 814 x 1354
----------------------	----	-------------------

Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1740 x 860 x 1455
--------------------------	----	-------------------

40 fot containerlast	delar	13
----------------------	-------	----



Kraftiga styrhjul



Rullgardin baktill för att bevara temperaturen