



CK7310G

Mesa de refrigeração GN1/1

Características do produto

- Aço inoxidável
- Descongelação automática
- Portas de vidro com fecho automático
- Bancada removível
- Pés reguláveis
- Arrefecimento forçado

Mesa de frio em aço inoxidável com prateleiras GN1/2

A mesa de frio CK foi concebida para cozinhas profissionais, oferecendo uma solução ideal para manter os ingredientes refrigerados e de fácil acesso durante o serviço. É feita de aço inoxidável SS304 durável e possui descongelação automática e prateleiras de tamanho GN1/1 para uma limpeza fácil e fluxos de trabalho otimizados.

O seu sistema de refrigeração ventilado mantém o conteúdo a uma temperatura constante e o controlador eletrónico facilita a definição da temperatura certa para os seus ingredientes. Tem um tampo de trabalho à prova de salpicos, que pode ser removido se desejar, para utilizar a unidade como um frigorífico de balcão e colocar o seu próprio tampo de trabalho. As pernas são reguláveis, pelo que pode adaptar a altura da mesa às suas necessidades. A mesa de frio CK é um excelente complemento para qualquer cozinha profissional.

Medidas e conteúdo

Gama de temperaturas	°C	+2 a +10
Classe climática		4
Volume líquido	l	402
Volume bruto	l	417
Volume bruto / líquido	l	417 / 402
Peso bruto / líquido	kg	162 / 152

Design e Material

Número de porta		3
Número e tipo de porta		3 portas com dobradiças de vidro com fecho automático
Vidro de segurança		Sim
Número de prateleiras	pçs	3
Cor da prateleira		Branco
Dimensões da prateleira		GN1/1
Número e tipo de estantes		3 prateleiras metálicas brancas
Pés / Pernas		4 pés reguláveis
Luz interior		LED
Acabamento exterior		SS304
Acabamento interior		SS304

Funções e refrigeração

Tipo de controlador		Eletrónico
Tipo de arrefecimento		Ventilado
Tipo de descongelação		Automático
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	95
Termómetro		Sim

Potência e consumo

Classe de energia		C
Consumo anual de energia	kWh/ano	1141
Consumo de energia	kWh/24h	3.13
EEL	%	25.1
Potência de entrada	W	300
Tensão / Frequência	V/Hz	220-240/50
Nível de ruído	dB(A)	42

Dimensões

Dimensão interna (LxPxAl)	mm	1337 x 530 x 589
Dimensão externa (LxPxAl)	mm	1795 x 700 x 880
Dimensão da embalagem (LxPxAl)	mm	1830 x 750 x 900
Carga de contentor de 40 pés	pçs	38



Caixilharia em alumínio e luz LED



Rodas resistentes opcionais