



SFK-4E+

High-End-Fasskühler, Kühlaggregat rechts

Produkteigenschaften

- Geeignet für alle KEG-Typen
- Skinplate-Außen-/Innenverkleidung
- Verstärkte Bodenplatte
- Herausnehmbare Kühleinheit für einfache Wartung
- Durchführung für (Bier-)Leitungen
- Niedriger Energieverbrauch
- LED-Innenbeleuchtung
- Verstellbare Füße (von innen im Schrank einstellbar)
- Elektronischer Regler
- Umluftkühlung
- Optional mit Schloss

High-End-Fasskühler für stark frequentierte Bars

Abmessungen und Fassungsvermögen

Brutto-/Nettogewicht	kg	77,5 / 68
20 l KEG	Stk	4
30 l KEG	Stk	1
50 l KEG	Stk	1
Netto-Volumen	l	198
Bruttovolumen	l	205
Brutto-/Netto-Volumen	l	205 / 198
Temperaturbereich	°C	+2 bis +10
Klimaklasse		4

Design und Material

Außenfinish	Anthrazit RAL 7021
Innenfinish	Silber
Anzahl der Türen	1
Tür Nr. & Typ	1 Dreh-Volltür
Tür umkehrbar	Nein
Füße/Beine	Stellfüße
Schloss	Werkseitige Option
Innenbeleuchtung	LED

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Kühlung		Ventiliert
Art der Abtauung		Automatisch
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	80
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch


Leistungsaufnahme	W	200
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	41

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	880 x 580 x 840
Innenmaße (BxTxH)	mm	515 x 500 x 735
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	920 x 610 x 980
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	96



Herausnehmbare
Kühleinheit für einfache
Wartung



Stoßleiste innen

Der SFK-Fasskühler von Serrco ist bei Brauereien sehr beliebt – und das aus gutem Grund. Serrco ist Spezialist für Barausstattungen und das zeigt sich deutlich im Design der SFK-Reihe.

Im Vergleich zur traditionelleren Wasserbad-Kühlmethode – bei der angebrochene Fässer bei Umgebungstemperatur gelagert werden und innerhalb von drei Tagen geleert werden müssen – sorgt der SFK dafür, dass gekühlte, angebrochene Fässer bis zu drei Wochen frisch bleiben und die optimale Qualität und den Geschmack des Bieres bewahren. Ein weiterer Vorteil des SFK ist, dass die Bierleitungen vom Fass zum Zapfhahn deutlich kürzer sind, sodass Sie einen geringeren CO₂-Druck zum Zapfen benötigen. Dies minimiert das Risiko von Schaumbildung und sorgt für einen durchgängig perfekten Zapfvorgang.

Der SFK verfügt über ein entfernbares Kühlaggregat. Im seltenen Fall einer Störung bedeutet dies, dass der Service schnell durchgeführt werden kann, ohne die Zapfanlage zu unterbrechen – und wenn Sie ein Ersatzaggregat vorrätig haben, wird sich Ihre Ausfallzeit auf wenige Minuten beschränken (und Sie können den Service am Montagmorgen rufen statt Samstag um 1 Uhr nachts). Das ist in stark frequentierten Barumgebungen von unschätzbarem Wert.

Um der Nachfrage voraus zu sein, sollten Sie erwägen, Ihrer Ausstattung einen KSC Lagerfasskühler von Serrco hinzuzufügen. So haben Sie während Stoßzeiten immer perfekt gekühlte Fässer servierbereit. Wenn Sie den SFK für Events nutzen, ist als Zubehör ein mobiles Gestell mit robusten Rädern erhältlich.